



SKU: I64 Marca: FANVIL Categoría: Intercomunicadores

\$6,072.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Videoportero SIP I64 es una solución integral de control de acceso y comunicación para entornos profesionales exigentes. Basado en protocolos SIP y ONVIF, integra funcionalidades de intercomunicación, videovigilancia y gestión de accesos en un único dispositivo con carcasa de aleación de aluminio. Su diseño anti-vandalismo con certificaciones IP66 e IK07 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas y resistencia a impactos. El teclado numérico iluminado facilita la autenticación por PIN en condiciones de baja luminosidad, mientras que el lector RFID de alta capacidad soporta hasta 10,000 tarjetas para gestión de usuarios a escala. La inclusión de dos relevadores independientes permite controlar simultáneamente una chapa eléctrica principal y un dispositivo auxiliar, como barrera o segundo punto de acceso.

<div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">> Características Generales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Videopuerto SIP con protocolos SIP y ONVIF<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Cámara de 2 megapíxeles para identificación visual clara<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Teclado numérico iluminado de aleación de aluminio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Protección IP66 e IK07 para exteriores exigentes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Capacidad para 10,000 tarjetas RFID<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Alimentación PoE (Power over Ethernet)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">> Multimodo SIP para control de acceso avanzado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; padding-bottom: 8px;">> Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Resolución de cámara: 2 MP<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Capacidad RFID: 10,000 tarjetas<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Modos de acceso: RFID, PIN, llamada remota, botón</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; padding-bottom: 8px;">> Integración</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Integración NVR: ONVIF compatible con Hikvision<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Físicas y Eléctricas</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; padding-bottom: 8px;">> Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Aleación de aluminio<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Protección: IP66 e IK07<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Teclado: Numérico iluminado<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Relevadores: 2 independientes<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Alimentación: PoE</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; padding-bottom: 8px;">> Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Videopuerto FANVIL I64<li style="padding: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">> Material de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso multimodo: RFID, PIN, llamada remota y botón
Característica 2	Carcasa de aleación de aluminio anti-vandálico para exteriores
Característica 3	Integración ONVIF con NVR para grabación centralizada
Característica 4	Teclado numérico retroiluminado para operación nocturna
Característica 5	Dos relevadores independientes para chapa y auxiliar
Característica 6	Alimentación PoE simplifica instalación con un solo cable