



Videoportero IP / Reconocimiento Facial 10,000 Rostros / Cámara 2 Megapixel / Lente Dual / Pantalla IPS 4" / 2 Relevadores / IP66 IK07 / PoE 802.3at / -40°C a 60°C

SKU: I66 Marca: FANVIL Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$11,243.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoportero IP diseñado para entornos profesionales que requieren control de acceso biométrico robusto. Integra reconocimiento facial con detección de vivacidad para 10,000 rostros, eliminando riesgos de suplantación mediante fotografías, videos o máscaras 3D. Incorpora cámara de 2 megapíxeles con lente dual y visión nocturna, pantalla IPS de 4 pulgadas con teclado numérico retroiluminado de 12 teclas, y lector dual de tarjetas en frecuencias de 13.56 MHz y 125 kHz compatible con MIFARE Classic, DESFire, Ultralight y Plus. Dos relevadores independientes permiten gestionar dos puntos de acceso desde un solo dispositivo. Construcción en aleación de aluminio con certificación IP66 e IK07 para resistencia a polvo, agua e impactos. Operación garantizada en temperaturas extremas desde -40°C hasta 60°C con alimentación PoE 802.3at.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial con detección de vivacidad anti-suplantaciónCapacidad para 10,000 rostros almacenados localmenteCámara 2 megapíxeles con lente dual y visión nocturnaPantalla IPS de 4 pulgadasTeclado numérico retroiluminado de 12 teclas2 relevadores integrados para control de acceso dualLector de tarjetas dual: 13.56 MHz y 125 kHzCompatibilidad con tarjetas MIFARE Classic, DESFire, Ultralight y PlusCapacidad para 10,000 tarjetas almacenadasProtección IP66 contra polvo y aguaResistencia a impactos IK07Chasis en aleación de aluminioAlimentación PoE 802.3atRango de operación: -40°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Reconocimiento facial: 10,000 rostrosDetección de vivacidad anti-suplantaciónCámara: 2 MP, lente dualVisión nocturna integradaTarjetas almacenables: 10,000Tecnologías soportadas: MIFARE Classic, DESFire, Ultralight, PlusFrecuencias: 13.56 MHz y 125 kHz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Pantalla: IPS 4"Teclado: numérico retroiluminado, 12 teclasRelevadores: 2 integradosProtección: IP66 e IK07Material: aleación de aluminioAlimentación: PoE 802.3atTemperatura de operación: -40°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Videoportero IP FANVIL I66Accesorios de montajeDocumentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de vivacidad anti-suplantación con fotos, máscaras y video
Característica 2	Control de acceso dual con 2 relevadores independientes integrados
Característica 3	Almacenamiento local de 10,000 rostros y 10,000 tarjetas MIFARE
Característica 4	Lector dual de tarjetas 13.56 MHz y 125 kHz para máxima compatibilidad
Característica 5	Operación extrema desde -40°C hasta 60°C sin degradación de desempeño
Característica 6	Teclado numérico retroiluminado de 12 teclas para acceso en oscuridad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:25