



Videoportero IP / Pantalla Táctil IPS 8" / Reconocimiento Facial 10,000 Rostros / Cámara 2MP Lente Dual / 7 Métodos de Acceso / BLE + Wiegand / IP66 IK07 / PoE

SKU: I68    Marca: FANVIL    Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$13,409.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videoportero IP diseñado para entornos corporativos e industriales que demandan alta seguridad y versatilidad en control de acceso. Integra una pantalla táctil IPS de 8 pulgadas con resolución 800×1280 px, ofreciendo una interfaz de usuario clara y responsiva para visitantes y operadores. El sistema de reconocimiento facial anti-suplantación soporta hasta 10,000 rostros registrados, garantizando autenticación confiable sin contacto físico. Su cámara de 2 megapíxeles con lente dual incorpora visión nocturna automática para operación continua en condiciones de iluminación variable. La inclusión de siete métodos de acceso —rostro, tarjeta, PIN, código QR, DTMF, BLE y aplicación móvil— permite adaptar el dispositivo a distintas políticas de seguridad y flujos de usuarios. La interfaz Wiegand 26/34 bits facilita la conexión nativa con controladores de acceso de terceros, mientras que la carcasa en aleación de aluminio con certificaciones IP66 e IK07 asegura resistencia a polvo, agua e impactos en instalaciones exteriores exigentes. La alimentación mediante PoE 802.3at simplifica la infraestructura de cableado reduciendo puntos de fallo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Pantalla táctil IPS de 8" con resolución 800×1280 px</li><li>Reconocimiento facial anti-suplantación para 10,000 rostros</li><li>7 métodos de acceso: rostro, tarjeta, PIN, QR, DTMF, BLE y app</li><li>Cámara 2MP con lente dual y visión nocturna automática</li><li>Interfaz Wiegand 26/34 bits para integración con control de acceso</li><li>Protección IP66 e IK07 en carcasa de aleación de aluminio</li><li>Alimentación PoE 802.3at</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Resolución de pantalla: 800×1280 px</li><li>Capacidad de rostros: 10,000</li><li>Métodos de acceso: 7 (rostro, tarjeta, PIN, QR, DTMF, BLE, app)</li><li>Visión nocturna: automática</li><li>Interfaz Wiegand: 26/34 bits</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Dimensiones de pantalla: 8 pulgadas</li><li>Tipo de pantalla: IPS táctil</li><li>Material de carcasa: aleación de aluminio</li><li>Protección: IP66 e IK07</li><li>Alimentación: PoE 802.3at</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Videoportero IP modelo I68</li><li>Accesorios de montaje</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reconocimiento facial anti-suplantación con capacidad para 10,000 rostros almacenados |
| Característica 2 | 7 métodos de acceso: rostro, tarjeta, PIN, QR, DTMF, BLE y aplicación móvil           |
| Característica 3 | Pantalla táctil IPS de 8" con resolución 800×1280 px para interfaz intuitiva          |
| Característica 4 | Cámara 2MP con lente dual y visión nocturna automática integrada                      |
| Característica 5 | Interfaz Wiegand 26/34 bits para integración directa con control de acceso            |
| Característica 6 | Carcasa en aleación de aluminio con protección IP66 e IK07 y alimentación PoE 802.3at |