



Videoportero IP SIP / Cámara HD 2 MP / IR Nocturno / IP65 e IK07 / Teclado Numérico / BLE y Tarjeta IC / 10,000 Tarjetas / SIP 2.0 y ONVIF

SKU: I60K Marca: FANVIL Categoría: Teléfonos IP

\$2,248.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El videoportero IP SIP con cámara HD de 2 MP está diseñado para entornos exteriores exigentes que requieren control de acceso robusto y comunicación audiovisual de calidad. Integra múltiples métodos de apertura —contraseña numérica, tarjeta IC, BLE, código DTMF y apertura remota— que permiten flexibilidad operativa sin depender de un único sistema. Su carcasa con protección IP65 e IK07 garantiza resistencia a polvo, agua y impactos mecánicos, mientras que la visión infrarroja habilita identificación en condiciones de baja iluminación. La compatibilidad con SIP 2.0 y ONVIF Perfil S facilita la incorporación a plataformas de videovigilancia y comunicaciones unificadas existentes. La capacidad de almacenar hasta 10,000 tarjetas con API abierta permite adaptaciones específicas para despliegues empresariales y residenciales de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara HD 2 MP con visión infrarroja nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado numérico y botón de marcación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio bidireccional full dúplex con alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 e IK07 para exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Múltiples métodos de acceso: BLE, tarjeta IC, contraseña, código DTMF, apertura remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento hasta 10,000 tarjetas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• API abierta para integraciones personalizadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible SIP 2.0 y ONVIF Perfil S<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto en materiales ABS+PC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de forma: Diseño compacto slim</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Métodos de Acceso</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>BLE: Apertura por Bluetooth Low Energy</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tarjeta IC: Lectura de tarjetas de proximidad</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ingreso numérico por teclado</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Código DTMF: Apertura por tonos telefónicos</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Remoto: Apertura a distancia vía red</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resolución: Cámara HD 2 MP</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Visión nocturna: Infrarroja integrada</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Audio: Bidireccional full dúplex, alta definición</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protocolos: SIP 2.0, ONVIF Perfil S</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad tarjetas: Hasta 10,000 registros</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>API: Abierta para desarrollo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional full dúplex con alta definición para comunicación clara
Característica 2	Apertura remota por BLE, tarjeta IC, contraseña y código DTMF
Característica 3	Almacenamiento de hasta 10,000 tarjetas con API abierta para integración
Característica 4	Botón de marcación rápida para acceso inmediato a contactos frecuentes
Característica 5	Carcasa ABS+PC resistente a impactos y ambientes exteriores exigentes
Característica 6	Integración directa con sistemas de control de acceso y videovigilancia