



Videowall 2x2 / 4 Pantallas LCD 55" Full HD / Bisel 3.5 mm / Decodificador 16 Salidas HDMI 4K / Montaje de Pared / Operación 24/7

SKU: DS-VW2X20B55/MM Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$230,228.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit videowall 2x2 diseñado para despliegue en centros de monitoreo, salas de crisis y cuartos de control. Integra cuatro pantallas LCD de 55 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 a 60 Hz, bisel total de 3.5 mm y panel IPS que garantiza brillo uniforme de 500 cd/m² con ángulo de visión de 178°. Incluye decodificador 4K con 16 salidas HDMI y capacidad para 256 canales, permitiendo la gestión simultánea de múltiples fuentes de video. La conexión daisy chain simplifica la configuración sin requerir software adicional. La estructura metálica de montaje de pared está incluida para facilitar la instalación integrada. Diseñado para operación continua 24/7 con una vida útil de 60,000 horas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 pantallas LCD 55" Full HD (1920x1080) a 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisel total de 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel IPS con brillo 500 cd/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión 178° horizontal y vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Decodificador 4K con 16 salidas HDMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de decodificación de 256 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión daisy chain sin software adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación continua 24/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil de 60,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje de pared con estructura metálica incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resolución: 1920 x 1080 Full HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Brillo: 500 cd/m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ángulo de visión: 178°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Bisel: 3.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Canales decodificador: 256<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salidas HDMI decodificador: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resolución decodificador: 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Operación: 24/7<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Vida útil: 60,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de panel: IPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración videowall: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Montaje: Pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Estructura metálica: Incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>4 pantallas LCD 55" Full HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 decodificador 16 salidas HDMI 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>4 montajes de pared con estructura metálica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificador 4K con 256 canales y 16 salidas HDMI para gestión centralizada de video
Característica 2	Bisel ultraestrecho de 3.5 mm que minimiza interrupciones visuales entre pantallas
Característica 3	Panel IPS con brillo 500 cd/m² y ángulo de visión 178° para visibilidad uniforme
Característica 4	Conexión daisy chain que elimina necesidad de software adicional de configuración
Característica 5	Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil para centros de monitoreo
Característica 6	Estructura metálica de montaje de pared incluida para instalación integrada