



Videowall 3x2 / 6 Pantallas 55" Full HD / Bisel 3.5 mm / Decodificador 16 Salidas HDMI 4K / 256 Canales / Montaje de Pared / Operación 24/7

SKU: DS-VW3X20B55/MM Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$291,658.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit videowall profesional 3x2 diseñado para centros de monitoreo de alto rendimiento que requieren visualización panorámica continua. Integra seis pantallas LCD IPS de 55 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 a 60 Hz, bisel ultraestreccho de 3.5 mm y brillo de 500 cd/m² con ángulo de visión de 178°. Incluye decodificador 4K con 16 salidas HDMI capaz de gestionar hasta 256 canales simultáneos, conectividad híbrida mediante fibra óptica y RJ45 Gigabit, además de estructura metálica de montaje de pared para despliegue completo en una sola instalación. Diseñado para operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 pantallas LCD IPS de 55" Full HD 1920x1080 a 60 HzBisel de 3.5 mm para configuración 3x2 sin interrupciones visualesDecodificador 4K con 16 salidas HDMI y capacidad para 256 canalesBrillo 500 cd/m² y ángulo de visión 178° horizontal y verticalOperación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útilConectividad: fibra óptica y RJ45 GigabitMontaje de pared con estructura metálica incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Resolución: 1920 x 1080 Full HDFrecuencia de actualización: 60 HzBrillo: 500 cd/m²Ángulo de visión: 178°Canales decodificador: 256 simultáneosSalidas HDMI decodificador: 16Resolución decodificador: 4KVida útil: 60,000 horasOperación: 24/7 continua</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Configuración: 3x2 (6 pantallas)Tamaño pantalla: 55 pulgadas cada unaBisel: 3.5 mmTipo de panel: LCD IPSConectividad red: Fibra óptica + RJ45 GigabitMontaje: Estructura metálica de pared incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>6 x Pantallas LCD 55" (modelo DS-D2055UL-0B)1 x Decodificador 16 salidas HDMI 4K6 x Montajes de paredEstructura metálica de montaje incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificador 16 salidas HDMI 4K para gestión de 256 canales simultáneos
Característica 2	Bisel ultraestreccho 3.5 mm para imagen panorámica continua sin interrupciones
Característica 3	Brillo 500 cd/m² con ángulo de visión 178° para monitoreo en grupo sin degradación
Característica 4	Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil para centros de control críticos
Característica 5	Conectividad fibra óptica y RJ45 Gigabit para transmisión estable de alta capacidad
Característica 6	Estructura metálica de montaje de pared incluida para instalación integrada en un solo kit