



Controlador de Videowall / 1x4 HDMI / 4K@60Hz / 18 Gbps / 8 Modos de Visualización / Audio Óptico y Analógico / USB-C / RS-232 e IR

SKU: EPC-TWB14 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Splitters

\$2,284.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Controlador de videowall 1x4 con capacidad de 18 Gbps diseñado para capturar, convertir, enrutar y distribuir señales de video a pantallas LCD en configuraciones de videowall. Mantiene transmisión digital auténtica sin degradación. Ofrece entrada HDMI 2.0b y USB-C con resolución hasta 4K@60Hz 4:4:4, distribuyendo a 4 salidas HDMI. Incluye 8 modos de configuración de videowall para adaptar la salida de video según el diseño requerido. Extracción de audio óptico y analógico L/R independiente del flujo de video. Control mediante botones en panel frontal, control remoto IR y comandos RS-232 para integración en sistemas de automatización.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entrada HDMI y USB-C 4K@60Hz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 8 modos de configuración de videowall<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida de audio óptico y analógico L/R<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Control RS-232, IR y botones físicos frontales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad HDMI 2.0b y HDCP 2.2<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño compacto metálico con montaje incluido</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Video</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HDMI 2.0b 18 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con HDCP 2.2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada: hasta 4K@60Hz (4:4:4)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida: 720p@60Hz, 1080p@60Hz, 4K@30Hz, 1024x768@60Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 modos de videowall configurables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 salidas HDMI</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Audio y Control</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida audio óptico extraído<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida audio analógico L/R extraído<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Botones de control en panel frontal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control remoto IR incluido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto RS-232 para control por comandos</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físico y Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Chasis metálico compacto<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje incluido para rack o pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Operación plug and play</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador de videowall 1x4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control remoto IR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital auténtica sin degradación de señal
Característica 2	Entrada dual HDMI 2.0b y USB-C para fuentes flexibles
Característica 3	Extracción de audio óptico y analógico L/R independiente
Característica 4	Control triple: botones frontales, IR remoto y RS-232
Característica 5	Compatibilidad HDCP 2.2 para contenido protegido
Característica 6	Chasis metálico con montaje incluido para rack o pared