



Videowall LCD 3x3 / 9 Pantallas 55" Full HD / Bisel 3.5 mm / Decodificador 16 Salidas HDMI 4K / 256 Canales / Brillo 500 cd/m² / Operación 24/7 / Montaje de Pared

SKU: DS-VW3X30B55/WM    Marca: HIKVISION    Categoría: Videowall Seguridad

\$445,507.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videowall LCD 3x3 diseñado para centros de monitoreo de máxima exigencia. Integra nueve pantallas de 55 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 a 60 Hz, bisel ultraestrecho de 3.5 mm y panel IPS para ángulo de visión de 178°. Incluye decodificador 4K con 16 salidas HDMI capaz de gestionar 256 canales de video simultáneos. El sistema ofrece operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil, brillo uniforme de 500 cd/m² y conectividad de red mediante fibra óptica y RJ45 Gigabit. El paquete completo incorpora nueve soportes metálicos de pared para instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>9 pantallas LCD IPS de 55" Full HD 1920x1080 a 60 Hz</li><li>Bisel de 3.5 mm para configuración 3x3 sin interrupciones visuales</li><li>Decodificador 4K con 16 salidas HDMI y capacidad de 256 canales</li><li>Brillo 500 cd/m² con ángulo de visión 178° horizontal y vertical</li><li>Operación continua 24/7, 60,000 horas de vida útil</li><li>Conectividad: fibra óptica + RJ45 Gigabit</li><li>9 soportes metálicos de pared incluidos</li><li>Modelo de pantallas: DS-D2055UL-0B (9 unidades)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)</li><li>Frecuencia de actualización: 60 Hz</li><li>Brillo: 500 cd/m²</li><li>Ángulo de visión: 178° / 178°</li><li>Bisel: 3.5 mm</li><li>Tipo de panel: IPS</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Decodificación y Red</li><li>Decodificador: 16 salidas HDMI 4K</li><li>Capacidad de canales: 256 simultáneos</li><li>Conectividad: fibra óptica</li><li>Conectividad: RJ45 Gigabit</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit completo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Configuración: 3x3 (9 pantallas)</li><li>Tamaño de pantalla: 55 pulgadas</li><li>Montaje: pared con 9 soportes metálicos</li><li>Operación: 24/7 continua</li><li>Vida útil: 60,000 horas</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Decodificador 4K con 16 salidas HDMI y gestión de 256 canales simultáneos          |
| Característica 2 | Bisel ultraestrecho de 3.5 mm para visualización continua sin interrupciones       |
| Característica 3 | Brillo 500 cd/m² con ángulo de visión 178° para lectura desde cualquier posición   |
| Característica 4 | Operación continua 24/7 con 60,000 horas de vida útil para centros de monitoreo    |
| Característica 5 | Conectividad dual fibra óptica y RJ45 Gigabit para integración flexible de red     |
| Característica 6 | Kit completo con 9 soportes metálicos de pared incluidos para despliegue inmediato |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:28