



Videowall LED Exterior / 6 m² (64.6 ft²) / 24 Gabinetes 500 x 500 mm / Pitch 2.9 mm / 4000 nits / Refresco 7680 Hz / Curvatura Ajustable

SKU: AB-29-EXT/6M2 Marca: ABSEN Categoría: Kits

\$516,683.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videowall LED para exteriores compuesto por 24 gabinetes de 500 x 500 mm que conforman una superficie total de 6 m² (64.6 ft²). Cada gabinete integra LED negro con pitch de 2.9 mm, brillo de 4000 nits y tasa de refresco de 7680 Hz, garantizando legibilidad bajo condiciones de iluminación ambiental intensa y reproducción fluida de contenido dinámico. La estructura permite curvatura ajustable entre -7.5° y +10°, facilitando el montaje de configuraciones convexas, cóncavas o planas según los requerimientos del espacio. El sistema opera en un rango de temperatura de -20 a 50 °C y se alimenta con voltaje universal de 100-240V AC a 60 Hz. El kit incluye elementos esenciales para despliegue inmediato: tarjeta receptora, fuente de poder, refacciones, barras colgantes y tres flight cases para protección y transporte logístico.</p></div><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo de 6 m² (64.6 ft²) con 24 gabinetes de 500 x 500 x 80 mmPixel pitch 2.9 mm con LED negroResolución de 168 x 168 px por gabineteÁngulo de visión: 160° horizontal / 150° verticalBrillo: 4000 nitsTasa de refresco: 7680 HzCurvatura ajustable de -7.5° a +10°Peso por gabinete: 6.8 kgVoltaje de operación: 100-240V AC, 60 HzRango de temperatura de operación: -20 a 50 °CIncluye 3 flight cases, barras colgantes, tarjeta receptora, fuente de poder y refacciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch: 2.9 mm (LED negro)Resolución: 168 x 168 px por gabineteÁngulo de visión: 160° H / 150° VBrillo: 4000 nitsTasa de refresco: 7680 HzCurvatura ajustable: -7.5° a +10°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete: 500 x 500 x 80 mm, 6.8 kgPantalla kit: 6 m² (24 gabinetes)Voltaje: 100-240V AC, 60 HzTemperatura de operación: -20 a 50 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinetes: 24 pzas NT-2.9W/V2/500Flight cases: 3 pzasBarras colgantes: 6 pzasTarjeta receptora incluidaFuente de poder incluidaRefacciones incluidas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brillo de 4000 nits para visibilidad óptima en exteriores bajo luz solar directa
Característica 2	Tasa de refresco de 7680 Hz para reproducción de contenido sin parpadeo ni artefactos visuales
Característica 3	Curvatura ajustable de -7.5° a +10° para configuraciones de pantalla no planas
Característica 4	24 gabinetes de 500 x 500 mm en 3 flight cases para transporte y logística de eventos
Característica 5	Incluye barras colgantes, tarjeta receptora, fuente de poder y refacciones listas para operación
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 a 50 °C para despliegue en climas extremos