



Videowall LED Interior / 6 m² (64.6 ft²) / Pixel Pitch 2.6 mm / 1000 nits / Tasa de Refresco 7680 Hz / 24 Gabinetes 500 x 500 mm

SKU: AB-26-INT/6M2 Marca: ABSEN Categoría: Kits

\$362,514.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Videowall LED de interior con superficie total de 6 m² (64.6 ft²), compuesto por 24 gabinetes modulares de 500 x 500 mm con pixel pitch de 2.6 mm. Diseñado para aplicaciones de transmisión profesional y eventos en interiores, ofrece una tasa de refresco de 7680 Hz que elimina bandas visibles en capturas de video y fotografía. El brillo de 1000 nits garantiza visibilidad óptima en entornos con iluminación controlada. El kit incluye estructura de suspensión, flight cases para transporte y refacciones para minimizar tiempos de inactividad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie total: 6 m² (64.6 ft²)24 gabinetes NT-2.6/V2/500 de 500 x 500 mmPixel pitch: 2.6 mmTasa de refresco: 7680 HzBrillo: 1000 nits3 flight cases para transporte6 barras colgantes incluidasCompatible con controladoras Novastar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pixel pitch: 2.6 mmTasa de refresco: 7680 HzBrillo: 1000 nitsAplicación: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinetes: 24 unidades de 500 x 500 mmSuperficie total: 6 m² (64.6 ft²)Módulo LED: 250 x 250 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 x Gabinete NT-2.6/V2/500 (NT26V2500)444 x LED IMD 2 en 1 P2.6 (LED26IMDAB)48 x Máscara frontal P2.6 (MASKIN26AB)16 x Circuito integrado (ICAB)4 x Módulo LED 250 x 250 mm (NT26V2/M)1 x Tarjeta receptora + HUB (RECEIVINGHUBAB)3 x Flight cases6 x Barras colgantes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tasa de refresco de 7680 Hz para transmisiones en vivo sin bandas
Característica 2	Brillo 1000 nits optimizado para ambientes interiores controlados
Característica 3	Gabinetes modulares 500 x 500 mm para configuraciones escalables
Característica 4	Sistema completo listo para instalación con barras colgantes incluidas
Característica 5	Transporte protegido con 3 flight cases para movilidad entre eventos
Característica 6	Kit con refacciones LED y circuitos integrados para mantenimiento inmediato