



Contador de Energía Trifásico / 75 A / 3 Fases / Ethernet y VE.Can / Actualización 100 ms / Transformadores CT Incluidos

SKU: VM3P75CT Marca: VICTRON ENERGY Categoría: KIT SOLAR - Interconexión

\$4,835.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El VM-3P75CT es un contador de energía trifásico diseñado para monitorización precisa en sistemas eléctricos modernos. Compatible con configuraciones monofásicas, bifásicas y trifásicas, permite medir consumo o producción energética desde inversores fotovoltaicos, generadores o conexión directa a red pública. Integra puertos de comunicación VE.Can (2x RJ45) y Ethernet para conectividad avanzada con dispositivos de gestión GX y supervisión remota mediante portal VRM. La frecuencia de actualización de 100 ms garantiza lecturas en tiempo real para análisis operativo inmediato. Los transformadores CT incluidos facilitan la instalación sin componentes adicionales, mientras que su diseño compacto permite el montaje en cuadros eléctricos estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición precisa de voltaje, corriente y potencia trifásica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones CA: inversores FV, generadores, cargas, red pública<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos VE.Can (2x RJ45) para integración con dispositivos GX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto Ethernet para conectividad de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transformadores CT incluidos (75 A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con portal VRM para supervisión remota<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para montaje en cuadros eléctricos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 75 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fases: 3 (compatible 1 y 2 fases)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de actualización: 100 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición: voltaje, corriente, potencia trifásica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VE.Can: 2 puertos RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet: 1 puerto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con dispositivos GX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Portal VRM para supervisión remota<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformadores CT incluidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en cuadros eléctricos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contador de energía VM-3P75CT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transformadores CT (75 A)<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorización en tiempo real con actualización cada 100 ms
Característica 2	Compatible con redes monofásicas, bifásicas y trifásicas
Característica 3	Integración directa con dispositivos GX y portal VRM
Característica 4	Transformadores CT incluidos para instalación inmediata
Característica 5	Medición bidireccional de consumo y producción energética
Característica 6	Montaje compacto en cuadros eléctricos estándar