



Punto de Acceso 60 GHz / 8 CPE Simultáneos / Alcance 200 m (656.2 ft) / 1 Gbps / Apertura 60° / PoE 802.3af/at / IP Resistente a Intemperie

SKU: RBWAPG-60AD-A Marca: MIKROTIK Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$3,727.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El WAP 60G AP es una unidad inalámbrica integrada que opera en la banda de 60 GHz, diseñada para despliegues en exteriores e interiores con resistencia a la intemperie. Este dispositivo funciona como estación base, enlace punto a punto o CPE, admitiendo hasta ocho clientes simultáneos a distancias de hasta 200 m (656.2 ft) con velocidades de hasta 1 Gbps. Su CPU quad-core de 716 MHz garantiza procesamiento eficiente para múltiples conexiones concurrentes. La apertura de haz de 60° permite cobertura sectorial amplia, mientras que su capacidad de penetrar ciertos materiales de ventana facilita instalaciones híbridas. Opera en rangos de temperatura extremos de -40°C a 70°C, con alimentación PoE 802.3af/at que acepta voltajes de 11 a 57 V.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Unidad inalámbrica 60 GHz resistente a intemperie para interiores o exteriores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Admite 8 clientes simultáneos hasta 200 m (656.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• CPU quad-core 716 MHz eficiente y potente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Operación en -40°C a 70°C para ambientes extremos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Desempeño<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• PoE 802.3af/at con entrada 11-57 V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Velocidades de hasta 1 Gbps en 60 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Penetración selectiva de ventanas según material<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Apertura de haz de 60° para cobertura sectorial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• RouterOS licencia nivel 4</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Arquitectura: ARM 32 bit<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">CPU: IPQ-4019<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Núcleos de CPU: 4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia nominal CPU: 716 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad máxima: 1 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia de operación: 60 GHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Apertura de haz: 60°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clientes simultáneos: 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance máximo: 200 m (656.2 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 185 x 85 x 30 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: -40°C a 70°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE 802.3af/at<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de entrada: 11-57 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a intemperie: Sí, para exteriores e interiores</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidad WAP 60G AP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje en pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Correas para montaje en poste<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuentes de alimentación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de mesa para uso en interiores</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en ambientes extremos de -40°C a 70°C sin degradación
Característica 2	CPU quad-core 716 MHz para procesamiento eficiente de 8 clientes simultáneos
Característica 3	Flexibilidad de despliegue: estación base, punto a punto o CPE en un solo dispositivo
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af/at con rango de voltaje amplio 11-57 V para instalaciones simplificadas
Característica 5	Penetración selectiva de ventanas según material para despliegues híbridos interior-exterior
Característica 6	Kit de montaje múltiple incluido: pared, poste y sobremesa para adaptación a cualquier escenario