



Punto de Acceso PtMP / 60 GHz + 5 GHz Wi-Fi 6 / 5 Gbps / 31 Clientes / Cobertura Sectorial 90° / Alcance hasta 6 km (3.7 mi) / IP66

SKU: WAVE-AP-MICRO Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$17,144.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Punto de acceso sectorial punto a multipunto (PtMP) que opera en la banda de 60 GHz con cobertura de 90°, diseñado para proveedores de servicios inalámbricos y redes empresariales que requieren alta capacidad en entornos de alta densidad. Ofrece un rendimiento agregado de hasta 5 Gbps con capacidad para atender 31 estaciones cliente simultáneas. Incorpora radio de respaldo en 5 GHz con Wi-Fi 6 para mantenimiento de enlace en condiciones de obstrucción parcial, sincronización GPS integrada para operación coordinada en despliegues multicelda, y puerto 2.5GbE RJ45 para backhaul de alta velocidad. Su diseño compacto con protección IP66 permite instalación permanente en exteriores sin necesidad de gabinetes adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rendimiento total del sistema: hasta 5 Gbps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad máxima: 31 clientes simultáneos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cobertura sectorial: 90°<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Radio principal: 60 GHz (57 a 71 GHz, mundial)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Radio de respaldo: 5 GHz Wi-Fi 6, hasta 800 Mbps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Modos de operación: PtMP AP / Bridge<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance máximo: hasta 6 km (3.7 mi) con Wave Pro/Long-Range; hasta 4 km (2.5 mi) con Wave Nano; hasta 0.9 km (0.6 mi) con Wave Pico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cifrado: WPA2-PSK (AES)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto Ethernet: 2.5GbE RJ45<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sincronización GPS integrada<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección exterior: IP66</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Rendimiento total: 5 Gbps<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad de clientes: hasta 31 estaciones<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Modos: PtMP AP / Bridge<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alcance Wave Pro/Long-Range: hasta 6 km (3.7 mi)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alcance Wave Nano: hasta 4 km (2.5 mi)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alcance Wave Pico: hasta 0.9 km (0.6 mi)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Cifrado: WPA2-PSK (AES)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Anchos de canal 60 GHz: 2160, 1080, 540 MHz (según especificación técnica del fabricante)</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Cobertura sectorial: 90°<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Radio principal: 60 GHz (57-71 GHz)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Radio de respaldo: 5 GHz Wi-Fi 6<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Puerto: 2.5GbE RJ45<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Sincronización GPS: integrada<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Protección: IP66</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Punto de acceso Wave AP Micro<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Kit de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento total de 5 Gbps para alta densidad de clientes
Característica 2	Radio de respaldo 5 GHz Wi-Fi 6 hasta 800 Mbps por cliente
Característica 3	Sincronización GPS integrada para despliegues coordinados
Característica 4	Puerto 2.5GbE RJ45 para backhaul sin cuellos de botella
Característica 5	Alcance hasta 6 km (3.7 mi) con equipos compatibles de la serie
Característica 6	Carcasa compacta IP66 para instalación exterior permanente