



Enlace Inalámbrico 60 GHz / 2 Gbps Agregados / Alcance 1500 m (4921.3 ft) / CPU 4 Núcleos / Preconfigurado / IP Exterior

SKU: RBLHGG-60AD-KITR2 Marca: MIKROTIK Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$9,003.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Wireless Wire Dish es un enlace inalámbrico punto a punto que opera en la banda de 60 GHz, libre de la congestión del espectro WiFi tradicional. Este kit incluye dos unidades preemparejadas y preconfiguradas que establecen automáticamente una conexión cifrada AES al ser encendidas y alineadas, eliminando la necesidad de configuración previa por parte del administrador de red. La tecnología de 60 GHz permite alcanzar velocidades agregadas de 2 Gbps con latencias mínimas, ofreciendo un rendimiento comparable al de fibra óptica en distancias de hasta 1500 metros sin la infraestructura física asociada al cableado subterráneo o aéreo. Cada unidad incorpora una CPU de cuatro núcleos a 716.8 MHz para gestionar eficientemente el procesamiento de paquetes a alta velocidad. El diseño compacto y la resistencia a condiciones climáticas permiten su instalación en exteriores con exposición directa a elementos ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de enlace agregado: hasta 2 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia de operación: 60 GHz (libre de interferencias de WiFi)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance máximo por enlace: 1500 m (4921.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>CPU: 4 núcleos a 716.8 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Preconfigurado para conexión automática y segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Cifrado AES para seguridad del enlace<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto y resistente para exteriores<li style='margin-bottom: 0;'>Código de producto: RBLHGG-60AD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad agregada: hasta 2 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 60 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance: hasta 1500 m (4921.3 ft)<li style='margin-bottom: 0;'>Cifrado: AES</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>CPU: 4 núcleos a 716.8 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: PoE (inyectores incluidos)<li style='margin-bottom: 0;'>Diseño: resistente para exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2 dispositivos LHGG-60AD (preemparejados)<li style='margin-bottom: 6px;'>2 fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 6px;'>2 inyectores PoE<li style='margin-bottom: 0;'>2 kits de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace cifrado AES que evita interferencias del espectro WiFi convencional
Característica 2	Preconfigurado de fábrica para conexión automática sin configuración inicial
Característica 3	Rendimiento equivalente a fibra óptica sin costo de tendido de cable
Característica 4	CPU de 4 núcleos a 716.8 MHz para procesamiento de tráfico de alta velocidad
Característica 5	Diseño compacto con protección para despliegues en exteriores
Característica 6	Kit completo con dos unidades emparejadas, inyectores PoE y accesorios de montaje