



SKU: MSCLOP153MWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Maestro

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Atenuador de pared con sensor de ocupación y vacancia combina un atenuador C-L con un sensor infrarrojo pasivo (PIR) que enciende, atenúa y apaga la iluminación automáticamente según la presencia de personas en el área. El sensor detecta el calor de los ocupantes en movimiento para determinar si el espacio está ocupado, mientras que la tecnología XCT reconoce incluso movimientos finos, como hojear un libro. Diseñado para operar sin conexión de neutro, este dispositivo es compatible con instalaciones unipolares o multilocalización mediante apagador mecánico de 3 vías o hasta nueve atenuadores acompañantes. Ofrece control sobre focos LED y CFL regulables de hasta 150 W, así como incandescentes y halógenos de hasta 600 W, con configuraciones de retardo de apagado y sensibilidad adaptables a las necesidades del entorno.

Características Generales:

- Control de LED/CFL regulables: 150 W máximo
- Control de incandescentes y halógenos: 600 W máximo
- Sensor PIR con tecnología XCT para detección de movimientos finos
- Campana de visión de 180°
- Movimiento menor: 36 m² (387.5 ft²)
- Sensibilidad del sensor: alta o baja
- Nivel de encendido configurable: 100%, 50%, último nivel usado o preset bloqueado
- Requiere neutro para instalación
- Compatible con apagador mecánico de 3 vías o hasta 9 dimmers acompañantes

Desempeño:

- Carga incandescente/halógena: 600 W
- Carga LED/CFL regulables: 150 W
- Tipo de sensor: PIR con tecnología XCT
- Campo de visión: 180°
- Cobertura movimiento mayor: 81 m² (871.9 ft²)
- Cobertura movimiento menor: 36 m² (387.5 ft²)
- Retardo de apagado: 1, 3, 5, 15, 30 min
- Sensibilidad: alta o baja
- Min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

Físicas / Eléctricas:

- Neutro: no
- Instalación: unipolar o multilocalización
- Requiere neutro: no
- Compatibilidad 3 vías: con apagador mecánico
- Dimmers acompañantes: hasta 9 unidades
- Contenido del Paquete
- Tapa y placa en color blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enciende, atenúa y apaga la luz automáticamente al detectar presencia en el área
Característica 2	Controla focos LED y CFL regulables (150 W), incandescentes y halógenos (600 W)
Característica 3	Sensor PIR con tecnología XCT de Lutron que detecta movimientos finos, como hojear un libro
Característica 4	Campo de visión de 180° con cobertura de 81 m² (movimiento mayor) y 36 m² (movimiento menor)
Característica 5	Retardo de apagado ajustable en 1, 3, 5, 15 o 30 minutos y sensibilidad alta o baja
Característica 6	Nivel de encendido configurable: 100 %, 50 %, último nivel usado o preset bloqueado
Característica 7	No requiere neutro, funciona con apagador mecánico de 3 vías o hasta 9 dimmers acompañantes