



Xpass Lector de Tarjetas RFID IP65 PoE (13.56MHZ MIFARE / DESFIRE) Uso con BioStar2

SKU: XPMPOEV2 Marca: SUPREMA Categoría: MIFARE®/CLASS (13.56 MHz)

\$3,897.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: entrada y salida (seleccionable) <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <strong style='color: inherit;'>Usuarios: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:1) 40,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios (1:N) 40,000 </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc, 1 A. (fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 130 x 45 x 27 mm <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> XPM-PoE V2 con Lector 13.56 MHz MIFARE DESFire/EV1(CSN) <div style='width: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.03);'> <strong style='color: inherit;'>Requiere de software BIOSTAR2 (no incluido) </div> </div> </div> </div>