



Cable de Conexión Directa SFP / Triple Velocidad 1G/10G/25G / Longitud 1 m (3.3 ft) / Baja Latencia / Bajo Consumo / MTBF 100,000 h

SKU: XS+DA0001    Marca: MIKROTIK    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$852.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión directa para interconexión de dispositivos con puertos SFP, SFP+ y SFP28. Diseñado para distancias muy cortas dentro de racks y entre racks adyacentes, eliminando la necesidad de transceptores ópticos separados. Soporta velocidades de 1 Gigabit, 10 Gigabit y 25 Gigabit Ethernet con latencia mínima y consumo energético reducido. Cumple con los estándares SFP+ MSA y SFP28, garantizando interoperabilidad con equipos de múltiples fabricantes. MTBF de 100,000 horas a 25°C para operación continua en entornos de centro de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: SFP 1G, SFP+ 10G, SFP28 25G</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud del cable: 1 m (3.3 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento: SFP+ MSA y SFP28</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MTBF: 100,000 horas a 25°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solución de bajo costo, baja potencia y baja latencia</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Conexiones cortas dentro de racks y racks adyacentes</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidades soportadas: 1G / 10G / 25G</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: Baja latencia para 25G Ethernet</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MTBF: 100,000 horas a 25°C</li><li style='padding: 6px 0;'>Consumo: Potencia reducida</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1 m (3.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cable de conexión directa (DAC)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: SFP / SFP+ / SFP28</li><li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Distancias muy cortas, racks adyacentes</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cable de conexión directa XS+DA0001 de 1 metro</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Interconexión rentable para racks y racks adyacentes sin fibra óptica   |
| Característica 2 | Triple compatibilidad SFP/SFP+/SFP28 en un solo cable                   |
| Característica 3 | Consumo energético reducido para operación continua en centros de datos |
| Característica 4 | Latencia mínima para enlaces Ethernet de 25 Gigabits                    |
| Característica 5 | Cumplimiento SFP+ MSA para interoperabilidad garantizada                |
| Característica 6 | MTBF de 100,000 horas a 25°C para alta disponibilidad                   |