



Zapata de Compresión / Calibre 4 AWG / Barreno 1/4" (6.4 mm) / Tambor Estándar con Mirilla / 1 Pieza

SKU: LCA4-14-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$27.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para aplicaciones de conectividad eléctrica en instalaciones industriales y de infraestructura crítica. Fabricada para conductor de cobre calibre 4 AWG, proporciona alta conductividad con resistencia óptima en conexiones de baja y media tensión. El diseño de tambor estándar incorpora mirilla de inspección que permite verificación visual del crimpado correcto, reduciendo errores de instalación y tiempos de validación. El barreno de 1/4 pulgada (6.4 mm) está dimensionado para tornillo prisionero estándar, facilitando la compatibilidad con equipos de tableros, transformadores y bornes de distribución. La construcción robusta garantiza estabilidad mecánica y eléctrica en condiciones de operación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Zapata de compresión para conductor calibre 4 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barreno para tornillo prisionero de 1/4 pulgada (6.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tambor estándar con mirilla de inspección integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño de compresión para herramienta crimpadora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Construcción robusta para conexiones seguras<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Presentación de 1 pieza<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Calibre de conductor4 AWG (cobre)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de conexiónCompresión (crimpado)</div><div>AplicaciónAlta conductividad eléctrica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de tamborTambor estándar con mirilla de inspección</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Barreno tornillo prisionero1/4 pulgada (6.4 mm)</div><div>ConstrucciónRobusta para conexiones seguras</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div>Cantidad1 pieza</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual inmediata
Característica 2	Tambor estándar que facilita identificación rápida en campo
Característica 3	Construcción robusta que asegura conexiones eléctricas confiables
Característica 4	Diseño de compresión para instalación con herramienta crimpadora
Característica 5	Compatible con tornillo prisionero de 1/4 pulgada (6.4 mm)
Característica 6	Dimensionado para conductor de cobre calibre 4 AWG de alta conductividad