



Zapata de Compresión de Aluminio / 250 KCMIL / Tornillo 1/2" / 350 kV / Lengua Recta / Estilo Barril Biselado

SKU: HUB-YA29-A1 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$416.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión de aluminio diseñada para terminación de cables en aplicaciones de alta tensión. El conector de doble clasificación permite su uso con conductores de cobre sólido y trenzado de 250 KCMIL, ofreciendo versatilidad en instalaciones eléctricas industriales y de infraestructura. El estilo de barril biselado facilita la inserción del conductor durante el proceso de compresión, mientras que la lengua recta con ángulo de 90 grados optimiza la conexión en configuraciones con tornillo de 1/2". El recubrimiento de estaño proporciona protección contra la corrosión y mejora las propiedades de conductividad eléctrica. Soporta voltajes máximos de 350 kV, siendo apta para sistemas de transmisión y distribución de energía. Cumple con la normativa RoHS EU para restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: Doble clasificación (Cu sólido y trenzado / Al)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio de alta resistencia con recubrimiento de estaño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estilo: Barril biselado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de lengua: Estándar, ángulo recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumplimiento RoHS EU: Sí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje máximo: 350 kV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de conductor: 250 KCMIL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conductor: Cable de Cu sólido y trenzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapado: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 90 mm (3.53 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de la tira: 1 5/8 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño del tornillo: 1/2" (0.5 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de orificios: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de orificio: 0.56 in (14 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de la lengua: Recto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zapata de compresión de aluminio HUBYA29A1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación dual para cable de cobre sólido y trenzado
Característica 2	Barril biselado que facilita la inserción del conductor
Característica 3	Lengua recta que simplifica la instalación en espacios reducidos
Característica 4	Recubrimiento de estaño que mejora la conductividad y resistencia a la corrosión
Característica 5	Cumplimiento RoHS EU para instalaciones con restricciones ambientales
Característica 6	Un solo orificio de 0.56" (14 mm) compatible con tornillo de 1/2"