



Zapata de Compresión de Cobre / Conductor 4/0 AWG / Orificio 3/8" (9.5 mm) / Diseño Estándar / 1 Pieza

SKU: LCA4/0-38-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$95.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión de cobre diseñada para instalaciones eléctricas industriales que requieren conexiones de alta conductividad y baja resistencia. Fabricada con cobre de alta pureza, esta zapata acepta conductor de código 4/0 AWG y cuenta con un orificio de 3/8" (9.5 mm) para tornillo prisionero, facilitando su integración en sistemas de distribución de energía, tableros eléctricos y equipos industriales. El diseño estándar garantiza compatibilidad con herramientas de compresión convencionales y múltiples aplicaciones de terminación de cables de gran calibre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de zapata: Estándar (tambor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Cobre de alta pureza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductor compatible: 4/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificio para tornillo prisionero: 3/8" (9.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad por paquete: 1 pieza<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas eléctricos industriales de alta corriente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductor: 4/0 AWG cobre</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conductividad: Alta (cobre de pureza)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Óptima para conexiones seguras</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de tambor: Estándar</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Orificio tornillo prisionero: 3/8" (9.5 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Cobre de alta pureza</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 1 pieza</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: LCA4/038X</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre 4/0 AWG para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Orificio de 3/8" (9.5 mm) compatible con tornillo prisionero estándar
Característica 3	Material de cobre de alta pureza para conexiones de baja resistencia
Característica 4	Diseño estándar para múltiples aplicaciones industriales
Característica 5	Instalación simplificada en sistemas eléctricos de alta corriente
Característica 6	Resistencia óptima para conexiones seguras y duraderas