



Zapata de Compresión / Calibre 1/0 AWG / Barreno 1/2 pulgada / Acero Galvanizado / 1 Orificio / Talón para Mirilla

SKU: LCA1/0-12-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$63.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión tipo conector barril de un orificio con barreno de 1/2 pulgada, diseñada para cable de calibre 1/0 AWG. Fabricada en acero galvanizado que proporciona durabilidad en entornos industriales y resistencia a condiciones de corrosión. Incorpora talón para mirilla que permite la verificación visual de la inserción completa del conductor antes de la operación de compresión, asegurando terminaciones eléctricas confiables. Su geometría compacta facilita la instalación en espacios reducidos de tableros de distribución, gabinetes y canalizaciones. El diseño de ajuste preciso optimiza los tiempos de terminación en campo y garantiza contacto eléctrico óptimo con tornillos prisioneros de 1/2 pulgada en equipos de media y baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector barril de compresión con 1 orificio de 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Talón para mirilla integrado con seguro de verificación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con conductor de calibre 1/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: acero galvanizado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación rápida con ajuste preciso de compresión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de cable: 1/0 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: compresión mecánica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: conector barril de 1 orificio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barreno: 1/2 pulgada para tornillo prisionero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificación: talón para mirilla integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: galvanizado para resistencia a corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Talón: integrado con seguro de mirilla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de orificios: 1</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 pieza zapata de compresión LCA1/012X</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div><p>Presentación: unidad individual</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Talón para mirilla integrado que facilita la verificación de inserción correcta del cable
Característica 2	Construcción en acero galvanizado para resistencia a la corrosión en instalaciones industriales
Característica 3	Diseño compacto que permite instalación en gabinetes y espacios de conducción reducidos
Característica 4	Instalación rápida con ajuste preciso que reduce tiempos de terminación en campo
Característica 5	Compatible con tornillo prisionero de 1/2 pulgada para conexión segura en equipos de distribución
Característica 6	Barreno único de 1/2 pulgada que estandariza herramientas de compresión requeridas