



Zapata de Compresión / Calibre 1/0 AWG / Orificio 3/8" (9.5 mm) / Tambor Estándar con Mirilla / 1 Pieza

SKU: LCA1/0-38-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$61.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para conductores de cobre calibre 1/0 AWG, con orificio para tornillo prisionero de 3/8 pulgada (9.5 mm). Incorpora tambor estándar con mirilla de inspección que permite verificar la correcta inserción del conductor durante la instalación. Fabricada en material de alta resistencia para garantizar durabilidad en condiciones de servicio exigentes. Aplicable en conexiones eléctricas industriales, tableros de distribución y equipos donde se requiere terminación confiable de conductores de gran calibre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 1/0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 3/8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Alta resistencia para durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad: 1 pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificas Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre calibre 1/0 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Orificio tornillo prisionero: 3/8" (9.5 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de tambor: Estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 6px 0;'>Material: Alta resistencia</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Zapata de compresión: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación de instalación
Característica 2	Material de alta resistencia para durabilidad extendida
Característica 3	Compatible con tornillo prisionero de 3/8 pulgada
Característica 4	Diseño de tambor estándar para compresión uniforme
Característica 5	Instalación segura en aplicaciones eléctricas industriales
Característica 6	Conductor de cobre calibre 1/0 AWG