



Zapata de Compresión / Calibre 1/0 AWG / Barreno 5/16 pulg (7.9 mm) / Tambor Estándar con Mirilla

SKU: LCA1/0-56-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$61.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para conductores de cobre calibre 1/0 AWG, con barreno para tornillo prisionero de 5/16 pulgadas (7.9 mm). Construida con material resistente para aplicaciones industriales que demandan alta durabilidad y conexiones eléctricas confiables. El diseño de tambor estándar incorpora mirilla de inspección que permite verificar visualmente la correcta inserción del conductor antes del crimpado, reduciendo errores de instalación y garantizando la integridad de la conexión en condiciones de operación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 1/0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño de orificio para tornillo prisionero: 5/16 pulgadas (7.9 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente para alta durabilidad industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión segura para aplicaciones de alta corriente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Calibre de conductor: 1/0 AWG cobre
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Compresión mecánica
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Industrial de alta corriente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de tambor: Estándar con mirilla de inspección
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Barreno tornillo prisionero: 5/16 pulg (7.9 mm)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Resistente para alta durabilidad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 1 pieza</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección integrada para verificación visual del crimpado
Característica 2	Diseño de tambor estándar compatible con herramientas de compresión convencionales
Característica 3	Material resistente para alta durabilidad en entornos industriales severos
Característica 4	Conexión segura que minimiza resistencia eléctrica y puntos calientes
Característica 5	Barreno de 7.9 mm para tornillo prisionero de 5/16 pulgadas estandarizado
Característica 6	Aplicación industrial para terminales de cobre de alta corriente