



Zapata de Compresión / Cable 2 AWG / Orificio 1/2 in (12.7 mm) / Mirilla de Inspección / 35 kV / UL y CSA

SKU: LCA2-12-Q Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$110.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para instalaciones eléctricas de media tensión en cables de cobre calibre 2 AWG. Incorpora una mirilla de inspección integrada que permite verificar visualmente la correcta inserción del conductor antes de la compresión, reduciendo errores de instalación. El material de cobre estañado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes industriales y exteriores. La marcación de dados en el cuerpo del conector facilita la selección de la herramienta de crimpado adecuada, optimizando tiempos de trabajo en campo. Certificada UL y CSA para operación hasta 35 kV, garantiza cumplimiento con estándares de seguridad en subestaciones, tableros y equipos de distribución de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector de compresión para cable de cobre 2 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Orificio de 1/2 in (12.7 mm) para tornillo prisionero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño de tambor estándar con mirilla de inspección integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material de cobre estañado con protección anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Marcación de dados para identificación de herramienta de compresión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje máximo certificado: 35 kV</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: UL, CSA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Orificio tornillo prisionero: 1/2 in (12.7 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Cobre estañado anticorrosión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Marcación: Datos para identificación de herramienta</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cantidad: 1 pieza</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección integrada para verificación de instalación
Característica 2	Cobre estañado anticorrosión para mayor durabilidad en exteriores
Característica 3	Marcación de dados para identificación rápida de herramienta correcta
Característica 4	Certificación UL y CSA para operación segura hasta 35 kV
Característica 5	Diseño de tambor estándar compatible con herramientas de compresión comunes
Característica 6	Orificio de 1/2 in (12.7 mm) para tornillo prisionero de alta capacidad