



Terminal de Compresión / Calibre 2 AWG / Orificio 1/4 in (6.4 mm) / Cobre Estañado / UL-CSA 35 kV 90°C

SKU: LCA2-14-Q Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$59.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión diseñado para conductores de cobre de calibre 2 AWG, con orificio de 1/4 in (6.4 mm) para tornillo prisionero. Fabricado en cobre estañado que proporciona resistencia superior a la corrosión en entornos industriales exigentes. Incorpora tambor codificado con mirilla de inspección que permite verificar visualmente la inserción total del conductor, eliminando conexiones deficientes. Su geometría compacta facilita la instalación en espacios reducidos como gabinetes eléctricos y celdas de distribución. Cumple con certificaciones UL y CSA para operación hasta 35 kV y 90°C, garantizando conformidad con estándares de seguridad eléctrica en aplicaciones de media tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de conductor de cobre: 2 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Cobre estañado resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL y CSA para 35 kV, 90°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: 25 terminales por paquete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje máximo: 35 kV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima: 90°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de conductor: 2 AWG<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: UL, CSA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Cobre estañado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de tambor: Estándar con mirilla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Orificio tornillo prisionero: 1/4 in (6.4 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 25 terminales<li style='padding: 6px 0;'>Tambores codificados por calibre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de inserción completa del conductor
Característica 2	Tambor codificado para identificación rápida de calibre durante instalación
Característica 3	Cobre estañado con resistencia a corrosión en ambientes industriales severos
Característica 4	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios restringidos
Característica 5	Certificación dual UL y CSA para operación segura hasta 35 kV y 90°C
Característica 6	Compatible con tornillo prisionero estándar de 1/4 in (6.4 mm)