



Terminal de Compresión / Cable 2/0 AWG / Orificio 3/8 in (9.5 mm) / Tambor Estándar con Mirilla / UL-CSA 35 kV 90°C

SKU: LCA2/0-38-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$68.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminal de compresión diseñado para conductores de cobre de código 2/0 AWG, con orificio de 3/8 pulgadas (9.5 mm) para tornillo prisionero. Incorpora tambor estándar con mirilla de inspección que permite verificar visualmente la correcta inserción del conductor antes del crimpado. La superficie estañada proporciona protección anticorrosión eficiente, extendiendo la vida útil en instalaciones eléctricas industriales y de infraestructura. Certificado bajo normas UL y CSA para aplicaciones de media tensión hasta 35 kV y temperatura continua de 90°C. El sistema de codificación por color facilita la identificación rápida del calibre durante instalaciones en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Terminal de compresión para cable 2/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Orificio de 3/8 pulgadas (9.5 mm) para tornillo prisionero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estañado para prevenir corrosión eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación UL y CSA para 35 kV, 90°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño robusto para conexiones eléctricas seguras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibre conductor: 2/0 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tensión máxima: 35 kV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de tambor: Estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orificio tornillo prisionero: 3/8 in (9.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Acabado: Estañado anticorrosión<li style='padding: 6px 0;*>Codificación: Por color para identificación de calibre</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>UL: Certificado para 35 kV, 90°C<li style='padding: 6px 0;*>CSA: Certificado para 35 kV, 90°C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura en instalaciones de media tensión hasta 35 kV
Característica 2	Mirilla de inspección para verificación visual del crimpado
Característica 3	Codificación por color para identificación rápida del calibre
Característica 4	Estañado anticorrosión para mayor vida útil en ambientes exigentes
Característica 5	Certificación UL y CSA para operación continua a 90°C
Característica 6	Diseño robusto que garantiza continuidad eléctrica confiable