



Zapata de Compresión / Calibre 2/0 AWG / Barreno 5/16 in (7.9 mm) / Tambor Estándar con Mirilla

SKU: LCA2/0-56-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$65.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para conductores de cobre calibre 2/0 AWG, con barreno para tornillo prisionero de 5/16 pulgadas (7.9 mm). Incorpora tambor estándar con mirilla de inspección que permite verificar visualmente la correcta inserción del conductor antes del crimpado. Fabricada en material duradero para soportar condiciones ambientales extremas en entornos industriales. Garantiza conexiones eléctricas seguras y de baja resistencia en instalaciones de alta corriente. Compatible con herramientas de compresión estándar del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor de cobre calibre 2/0 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barreno para tornillo prisionero de 5/16 pulgadas (7.9 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para conexión segura en aplicaciones industriales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material duradero resistente a condiciones extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Tamaño de conductor: 2/0 AWG (cobre)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Tipo de conexión: Compresión</p><p style='margin: 0;'>Aplicación: Industrial de alta corriente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Tamaño de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Barreno tornillo prisionero: 5/16 in (7.9 mm)</p><p style='margin: 0;'>Material: Duradero, resistente a condiciones extremas</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0;'>1 pieza de zapata de compresión LCA2/056X</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual del crimpado
Característica 2	Diseño de tambor estándar compatible con herramientas convencionales
Característica 3	Conexión segura para aplicaciones industriales de alta corriente
Característica 4	Material duradero resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 5	Barreno de 7.9 mm para tornillo prisionero de 5/16 in
Característica 6	Conductor de cobre calibre 2/0 AWG para instalaciones eléctricas robustas