



Terminal de Compresión / Cobre Estañado / Calibre 3/0 AWG / Orificio 1/2 pulgada / 35 kV / 90°C

SKU: LCA3/0-12-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$84.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión de cobre estañado diseñada para cables de calibre 3/0 AWG con orificio de 1/2 pulgada para tornillo prisionero. Incorpora tambores codificados por color con índice de dado que facilitan la identificación correcta de la herramienta de crimpado, incluyendo referencias compatibles con especificaciones de competidores. La mirilla de inspección permite verificar visualmente la inserción total del conductor, eliminando conexiones deficientes. El acabado estañado proporciona resistencia a la corrosión en instalaciones industriales y exteriores. Certificada para operación en sistemas hasta 35 kV con calificación térmica de 90°C, asegurando desempeño confiable en condiciones de alta carga eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal de compresión de cobre estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orificio de 1/2 pulgada para tornillo prisionero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con cable calibre 3/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tambor estándar con codificación por color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mirilla de inspección para verificación de inserción del conductor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL y certificado CSA para 35 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calificación de temperatura hasta 90°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Voltaje máximo: 35 kV</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Calibre de cable: 3/0 AWG</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Material conductor: Cobre estañado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Diámetro de orificio: 1/2 pulgada</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Tipo de terminal: Un orificio, tambor estándar</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Característica especial: Mirilla de inspección visual</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Certificaciones y Contenido: UL listado, CSA certificado</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Certificaciones y Contenido</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Certificaciones: UL listado, CSA certificado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Cantidad:</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 1;'>Cantidad: 1 pieza</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de inserción
Característica 2	Tambores codificados por color con índice de dado para selección correcta
Característica 3	Material estañado que previene corrosión en ambientes severos
Característica 4	Listado UL y certificado CSA para instalaciones hasta 35 kV
Característica 5	Calificación de temperatura hasta 90°C para alta demanda eléctrica
Característica 6	Compatible con herramientas de compresión estándar del mercado