



Zapata de Compresión / Calibre 6 AWG / Barreno 1/4 in (6.4 mm) / Tambor Estándar con Mirilla / Cobre y Aluminio

SKU: LCA6-38-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$21.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión diseñada para conductores de calibre 6 AWG, con barreno de 1/4 pulgada (6.4 mm) para tornillo prisionero. Su estructura de tambor estándar incorpora mirilla de inspección que permite verificar visualmente la correcta inserción y compresión del conductor. Fabricada en material de alta resistencia, garantiza conexiones eléctricas seguras y estables en entornos industriales. Compatible con cables de cobre y aluminio, eliminando la necesidad de inventariar terminales específicos por tipo de material. El diseño optimizado facilita una instalación rápida que minimiza los tiempos de intervención en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de conductor de código de cobre (AWG): 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in): 1/4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm): 6.4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Alta resistencia para conexiones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Cables de cobre y aluminio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre de conductor: 6 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta conductividad eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad bimetálica: cobre y aluminio</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de tambor: Estándar con mirilla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barreno tornillo prisionero: 1/4 in (6.4 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Alta resistencia mecánica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 pieza de zapata de compresión LCA638L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de la compresión
Característica 2	Compatible con conductores de cobre y aluminio sin necesidad de accesorios adicionales
Característica 3	Diseño de tambor estándar que facilita la inserción del cable
Característica 4	Instalación rápida que reduce tiempos de mantenimiento en campo
Característica 5	Material de alta resistencia para conexiones eléctricas duraderas
Característica 6	Calibre 6 AWG para aplicaciones de alta conductividad eléctrica