



SKU: LCA8-14-L Marca: PANDUIT

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de compresión diseñada para cable de calibre 8 AWG con barreno de 1/4". Fabricada en cobre estañado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y eléctricos exigentes. Incorpora una mirilla de inspección que permite verificar visualmente la inserción total del conductor, reduciendo errores de instalación. El tambor de compresión cuenta con codificación por color e índice numérico compatible con dados de la marca y de competidores, facilitando la selección correcta de herramienta. Certificada UL y CSA para operación en sistemas de hasta 35 kV, con calificación térmica de 90 °C.

Conector de compresión de cobre estañado resistente a corrosión. Compatible con cable 8 AWG y barreno de 1/4". Mirilla integrada para verificación visual de inserción completa.

Certificado UL y CSA para 35 kV. Calificación térmica hasta 90 °C. Tambor codificado por color con índice numérico de dados.

Flex-wrap: gap: 20px; margin-bottom: 30px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre de cable: 8 AWGVoltaje máximo: 35 kVCalificación térmica: 90 °CCertificaciones: UL listado, CSA certificado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: cobre estañadoBarreno para tornillo prisionero: 1/4"Mirilla de inspección integradaTambor codificado por color con índice numérico de dadosCompatible con dados de competidor</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 zapata de compresión LCA8-14-L</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla integrada para verificación visual de inserción completa
Característica 2	Cobre estañado que previene la corrosión en instalaciones eléctricas
Característica 3	Tambor codificado por color con índice numérico de dados para identificación rápida
Característica 4	Certificación UL y CSA para aplicaciones de media tensión hasta 35 kV
Característica 5	Calificación térmica de 90 °C para operación en condiciones exigentes
Característica 6	Compatible con dados de competidor para flexibilidad en herramienta