



Zapata de Compresión / Calibre 8 AWG / Barreno 3/8 in (9.5 mm) / Tambor Estándar con Mirilla / 1 Pieza

SKU: LCA8-38-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$19.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión industrial para conductores de cobre calibre 8 AWG, diseñada para instalaciones eléctricas que requieren conexiones robustas y duraderas. Incorpora barreno de 3/8 pulgadas (9.5 mm) para tornillo prisionero, permitiendo su acoplamiento directo a equipos de distribución de energía. El diseño de tambor estándar incluye mirilla de inspección que facilita la verificación visual de la correcta inserción del conductor durante el proceso de crimpado. Fabricada con materiales resistentes a condiciones ambientales exigentes, garantiza continuidad eléctrica estable en aplicaciones industriales de media y alta exigencia.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño de conductor de cobre: 8 AWGBarreno para tornillo prisionero: 3/8 in (9.5 mm)Tipo de tambor: Tambor estándar con mirilla de inspecciónMaterial: Duradero, resistente a condiciones extremasAplicación: Conexiones seguras para entornos industrialesCantidad: 1 pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conductor compatible: Cobre 8 AWGTipo de conexión: Compresión mecánicaAplicaciones: Energía y control industrial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de barreno: 3/8 in (9.5 mm)Configuración de tambor: Estándar con mirilla de inspecciónResistencia: Material duradero para condiciones extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zapata de compresión LCA8-38-L: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación visual de instalación correcta
Característica 2	Diseño de tambor estándar para herramientas de compresión convencionales
Característica 3	Material duradero para operación confiable en condiciones industriales extremas
Característica 4	Conexión segura para aplicaciones de energía y control industrial
Característica 5	Compatible con tornillo prisionero de 3/8 in (9.5 mm) de diámetro
Característica 6	Terminación de cobre calibre 8 AWG para conductos de alta capacidad