



Terminal de Compresión / Cable 8 AWG / Orificio 5/16' / Tambor Estándar con Mirilla / Cobre de Alta Conductividad

SKU: LCA8-56-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$19.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión de cobre diseñado para conexiones eléctricas confiables en aplicaciones de media potencia. El tambor estándar incorpora una mirilla integrada que permite al instalador verificar visualmente la correcta inserción del conductor antes del proceso de compresión. El orificio de 5/16' está dimensionado para ajuste preciso con tornillos prisioneros estándar de la misma medida, incluido en el paquete para disponibilidad inmediata. La construcción en cobre de alta conductividad garantiza resistencia eléctrica mínima y durabilidad en condiciones de operación continua. El diseño ergonómico del tambor facilita el manejo y posicionamiento en espacios de gabinete o bandejas de cableado con acceso limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal de compresión de cobre para cable 8 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificio de 5/16' para tornillo prisionero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tambor estándar con mirilla integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo prisionero 5/16 incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de cobre de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para instalación facilitada<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Calibre de cable: 8 AWG</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material: Cobre de alta conductividad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de terminal: Compresión con tambor estándar</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Orificio de conexión: 5/16'</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Mirilla integrada: Sí, en tambor estándar</div><div>Tornillo prisionero: 5/16 incluido</div></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Cantidad: 1 pieza</div><div>Incluye: Tornillo prisionero 5/16</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orificio de 5/16' para ajuste seguro en conexiones mecánicas
Característica 2	Compatible con cable 8 AWG para aplicaciones de media potencia
Característica 3	Tornillo prisionero 5/16 incluido para instalación inmediata
Característica 4	Tambor estándar con mirilla integrada para verificación de inserción
Característica 5	Material de cobre de alta conductividad para mínima resistencia eléctrica
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita la instalación en espacios reducidos