



Zapata de Compresión / Cal. 1/0 AWG / Doble Barreno 3/8 in (9.5 mm) / 35 kV / UL 90°C / Barril Largo con Ventana de Inspección

SKU: LCC1/0-38DW-X Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$233.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zapata de compresión de cobre estañado diseñada para conductores de calibración 1/0 AWG en aplicaciones eléctricas industriales de media tensión. El barril largo incorpora una ventana de inspección que permite verificar la inserción completa del conductor antes del proceso de compresión. La configuración de doble barreno para tornillo prisionero de 3/8 in con espaciado de 1 in garantiza una conexión mecánica estable y distribución uniforme de carga. Clasificada para 35 kV y temperatura UL 90°C, esta terminal cumple con los requerimientos de instalaciones eléctricas exigentes donde la confiabilidad de la conexión es crítica para la continuidad del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Cobre estañado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre de conductor: 1/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje máximo: 35 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de tambor: Longitud larga con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación de temperatura: UL 90°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de lengüeta: Estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espaciado de orificio para tornillo prisionero: 1 in</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje máximo: 35 kV</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Clasificación de temperatura: UL 90°C</div><div>Material conductor: Cobre estañado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Calibre de conductor: 1/0 AWG</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de tambor: Largo con mirilla de inspección</div><div>Espaciado de orificios: 1 in</div></div><div>Tipo de lengüeta: Estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div>Cantidad: 1 pieza</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre estañado para alta conductividad y durabilidad
Característica 2	Voltaje máximo 35 kV para aplicaciones industriales
Característica 3	Barril largo con ventana de inspección visual
Característica 4	Clasificación UL 90°C para operación en alta temperatura
Característica 5	Doble barreno para tornillo prisionero de 3/8 in
Característica 6	Espaciado de 1 in entre orificios para instalación estable