



Terminal de Compresión / 2 Orificios 1/2' / Cable 500 Kcmil / Espaciado 44.5 mm (1.75') / Tambor Largo Cerrado / UL y CSA

SKU: LCC500-12-6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$387.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión de cobre estañado diseñada para cables de 500 kcmil, con configuración de doble barrenado de 1/2' y espaciado de 44.5 mm (1.75') entre orificios. El tambor largo maximiza la cantidad de prensas durante la instalación, proporcionando alta calidad de rendimiento y resistencia de extracción del cable. El tambor cerrado evita el ingreso de material corrosivo en entornos hostiles, extendiendo la vida útil de la conexión. Los tambores incluyen codificación por color con números de índice de dado de Panduit y de competidores especificados para facilitar la selección adecuada de herramientas de crimpado. Incluida en listado UL y certificada por CSA para aplicaciones eléctricas industriales que requieren cumplimiento normativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal de compresión con 2 orificios de 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cable de 500 kcmil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espaciado de orificios de 44.5 mm (1.75')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tambor largo para máxima cantidad de prensas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tambor cerrado contra material corrosivo en entornos hostiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado UL y CSA para máxima seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Codificación por color con números de índice de dado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de cable: 500 kcmil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: Doble barrenado (2 orificios)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de orificios: 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espaciado entre orificios: 44.5 mm (1.75')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño de tambor: Largo y cerrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Cobre estañado<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: UL listado, CSA certificado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tambor: Largo para máxima cantidad de prensas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Tambor cerrado anti-corrosivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Identificación: Codificación por color<li style='padding: 6px 0;'>Marcado: Números de índice de dado Panduit y competidor</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 1 pieza</div></div><div style='padding: 6px 0;'>Modelo: LCC500-12-6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tambor largo que maximiza cantidad de prensas para mejor retención del cable
Característica 2	Tambor cerrado que bloquea ingreso de material corrosivo en entornos hostiles
Característica 3	Codificación por color con números de índice de dado para selección correcta de herramienta
Característica 4	Doble barrenado de 1/2' para fijación segura en conexiones de alta corriente
Característica 5	Cobre estañado para mayor conductividad y resistencia a la oxidación
Característica 6	Certificación UL y CSA para cumplimiento en instalaciones eléctricas industriales