



Terminal de Compresión / Calibre 6 AWG / Doble Orificio 1/2 pulg / Espaciado 44.5 mm (1.75 pulg) / Mirilla de Verificación / 1 Pieza

SKU: LCC6-12W-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$245.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de compresión de barril largo con doble orificio de 1/2 pulgada para cable calibre 6 AWG. Diseñada para aplicaciones eléctricas industriales que requieren conexiones confiables y verificables. Incorpora mirilla de inspección visual que permite confirmar la inserción correcta del conductor antes de la compresión, reduciendo errores de instalación. El tornillo prisionero de 1/2 pulgada integrado simplifica el montaje en barras de conexión sin necesidad de componentes adicionales. El espaciado de orificios de 44.5 mm (1.75 pulgadas) corresponde a estándares de tableros eléctricos y equipos de distribución. Fabricada con material conductor de alta conductividad que garantiza baja resistencia de contacto y desempeño térmico óptimo bajo carga nominal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal de compresión de barril largo, doble orificio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de orificios: 1/2 pulgada (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espaciado entre orificios: 44.5 mm (1.75 pulgadas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo prisionero 1/2 pulgada integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material conductor de alta conductividad eléctrica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad: 1 pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibre: 6 AWG
Conductividad: Alta conductividad eléctrica
Tipo de conexión: Compresión mecánica</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Mecánica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orificios: 2 × 1/2 pulgada (12.7 mm)
Espaciado: 44.5 mm (1.75 pulgadas)
Talón: Barril largo
Mirilla: Verificación visual integrada
Tornillo prisionero: 1/2 pulgada integrado</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 terminal de compresión LCC6-12W-L</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño con mirilla para inspección visual del cable insertado
Característica 2	Tornillo prisionero 1/2 pulg integrado que elimina necesidad de hardware adicional
Característica 3	Espaciado estándar 44.5 mm compatible con barras de conexión industriales
Característica 4	Material de alta conductividad para mínima resistencia de contacto
Característica 5	Talón de tambor largo que permite compresión con herramientas estándar
Característica 6	Doble barreno para distribución uniforme de carga mecánica