



Conector de Compresión de Cobre / Calibre 6 AWG / Doble Barreno 1/4" / Espaciado 16 mm / Tambor Largo / 35 kV

SKU: LCC6-14A-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$72.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión de cobre estañado diseñado para conductores de calibre 6 AWG. Cuenta con configuración de doble barreno para tornillo prisionero de 1/4' con espaciado de 16 mm, proporcionando conexión mecánica estable en aplicaciones eléctricas exigentes. El tambor largo incorpora codificación por color para identificación inmediata del calibre, entrada biselada que facilita la inserción del conductor, y mirilla de inspección que permite verificar visualmente la calidad de la compresión. Certificado UL y CSA con clasificación de temperatura de 90°C y capacidad para operar hasta 35 kV, lo que lo hace apto para instalaciones de media tensión en entornos industriales, comerciales y de infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de producto: Conectores de compresión de cobre estañados - Talones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de base: Cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad de orificios para tornillos prisioneros: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de tambor: Tambor largo con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada del tambor: Beveled (biselada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño de conductor de código de cobre: 6 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación de temperatura: 90°C (UL y CSA)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión máxima: 35 kV<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones de Orificios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño de orificio para tornillo prisionero: 1/4' (6.4 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Espaciado de orificio para tornillo prisionero: 0.63' (16 mm)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones del Tambor y Lengüeta</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Largo de tambor: 1.07' (27.2 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Ancho de lengüeta: 0.48' (12.2 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Grosor de lengüeta: 0.08' (2 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 pieza de conector de compresión LCC6-14A-L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble orificio para tornillo prisionero de 1/4" para conexión mecánica segura
Característica 2	Tambor largo con codificación por color para identificación rápida de calibre
Característica 3	Entrada biselada del tambor para inserción sencilla del conductor
Característica 4	Clasificación de temperatura 90°C certificada UL y CSA para operación confiable
Característica 5	Tensión máxima de 35 kV para aplicaciones de media tensión
Característica 6	Mirilla de inspección integrada para verificación visual de compresión