



Zapata de Compresión / Calibre 6 AWG / Doble Barreno 1/4 pulgada (6.4 mm) / Espaciado 0.63 pulgadas / Tambor Largo con Mirilla / Lengüeta Estándar

SKU: LCC6-14JAW-L Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$113.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Zapata de compresión diseñada para conductores de cobre calibre 6 AWG, con doble barreno para tornillo prisionero de 1/4 pulgada (6.4 mm) y espaciado de 0.63 pulgadas entre orificios. Incorpora tambor largo con mirilla de inspección que permite verificar la correcta inserción del conductor antes del proceso de compresión, reduciendo errores de instalación. La lengüeta estándar garantiza compatibilidad con bornes y equipos de distribución eléctrica convencionales. Su diseño compacto está optimizado para aplicaciones en espacios reducidos como tableros de distribución, gabinetes de control y equipos industriales donde el espacio de maniobra es limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conductor de cobre calibre 6 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Doble barreno para tornillo prisionero 1/4 pulgada (6.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tambor largo con mirilla de inspección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Espaciado de orificios 0.63 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lengüeta estándar para conexión segura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><p style='margin: 6px 0;*>0</p>Material: Cobre</p><p style='margin: 6px 0;*>Calibre conductor: 6 AWG</p><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de lengüeta: Estándar</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de tambor: Tambor largo con mirilla de inspección</p><p style='margin: 6px 0;*>Tamaño orificio tornillo prisionero: 1/4 pulgada (6.4 mm)</p><p style='margin: 6px 0;*>Espaciado orificios: 0.63 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0;*>Diseño: Compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><p style='margin: 6px 0;*>>1 zapata de compresión LCC6-14JAW-L</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección integrada para verificar inserción del conductor
Característica 2	Doble barreno para tornillo prisionero de 1/4 pulgada (6.4 mm) con espaciado 0.63 pulgadas
Característica 3	Diseño compacto que facilita instalación en gabinetes y espacios reducidos
Característica 4	Tambor largo que maximiza área de contacto y distribución de corriente
Característica 5	Lengüeta estándar compatible con bornes y equipos de distribución eléctrica
Característica 6	Construcción en cobre para conductividad óptima y resistencia a la corrosión