



Zapata de Compresión / 90° / Calibre 8 AWG / Barreno 1/4" / Espaciado 0.63" / Cobre

SKU: LCC8-14AF-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$94.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Zapata de compresión de ángulo recto diseñada para aplicaciones eléctricas industriales que requieren conexiones confiables en conductores de calibre 8 AWG. Fabricada en cobre de alta conductividad, esta terminal garantiza baja resistencia eléctrica y durabilidad en condiciones de alta corriente. Su geometría de 90° permite la instalación en espacios con restricciones de acceso, mientras que el barreno de 1/4" y el espaciado de 0.63" estandarizado facilitan la compatibilidad con tornillos prisioneros comunes en equipos de distribución y tableros eléctricos. El tambor largo sin mirilla de inspección asegura una compresión uniforme del conductor cuando se utiliza con herramientas de crimpado apropiadas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Configuración angular: 90°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Cobre de alta conductividad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Calibre de conductor: 8 AWG<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Espaciado entre orificios: 0.63"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de lengüeta: Estándar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de tambor: Tambor largo sin mirilla de inspección<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento ambiental: RoHS</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Material conductor: Cobre de alta conductividad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Capacidad de corriente: Alta corriente (calibre 8 AWG)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones y Mecánica</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Ángulo de instalación: 90°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Tipo de lengüeta: Estándar<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Barreno tornillo prisionero: 1/4"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Espaciado entre orificios: 0.63"<li style="padding: 6px 0;">• Tipo de tambor: Largo sin mirilla de inspección</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones de Cumplimiento</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Directiva ambiental: RoHS<li style="padding: 6px 0;">• Cantidad de empaque: 1 pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre de alta conductividad para conexiones eléctricas eficientes
Característica 2	Diseño angular 90° para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con tornillo prisionero de 1/4" para montaje seguro
Característica 4	Espaciado estándar de 0.63" entre orificios para alineación precisa
Característica 5	Cumplimiento RoHS para entornos con restricciones ambientales
Característica 6	Tambor largo sin mirilla para compresión homogénea del conductor