



Terminal de Compresión Doble Ojillo / Calibre 6 AWG / Ángulo Recto / Espaciado 16 mm (0.63 in) / Tornillo Prisionero 1/4 in / Inspección Visual

SKU: LCD6-14A-L Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$110.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Terminal de compresión de doble ojillo diseñada para conductores de calibre 6 AWG en configuración de ángulo recto. El espaciado de 16 mm (0.63 in) entre orificios permite la fijación con tornillos prisioneros de 1/4 in en aplicaciones que requieren redundancia mecánica. La construcción en cobre estañado proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y de infraestructura crítica. El sistema de tambores codificados por color facilita la identificación de la matriz de prensado correcta, compatible con herramientas de la marca y de competidores especificados. La mirilla de inspección integrada permite la verificación visual de la inserción total del conductor, eliminando incertidumbre en la calidad del terminado. Cumple con listado UL y certificación CSA para instalaciones eléctricas sujetas a inspección de autoridades competentes.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Terminal doble ojillo para cable 6 AWG<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración de ángulo recto<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Espacio entre orificios: 16 mm (0.63 in)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Doble orificio para tornillo prisionero de 1/4 in<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conector de cobre estañado anticorrosivo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Mirilla de inspección visual para verificación de inserción<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tambores codificados por color con números de índice de matriz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Listado UL y certificado CSA</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Calibre de conductor: 6 AWG<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de terminación: Compresión<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Configuración: Doble ojillo, ángulo recto<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Espaciado de orificios: 16 mm (0.63 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tornillo prisionero: 1/4 in (doble barrenado)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: Cobre estañado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Protección anticorrosión: Recubrimiento de estaño<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificaciones: Listado UL, certificado CSA</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño e Inspección</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Mirilla de inspección: Verificación visual de inserción total del conductor<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tambor estándar: Codificación por colores<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Marcado de matriz: Números de índice de matriz de marca y competidor especificado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Geometría: Talón de compresión optimizado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Orientación: Ángulo recto para acceso restringido</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cantidad: 1 pieza<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Referencia: LCD6-14A-L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mirilla de inspección para verificación total del conductor
Característica 2	Cobre estañado que previene corrosión en instalaciones industriales
Característica 3	Doble barrenado para fijación redundante con tornillo prisionero 1/4 in
Característica 4	Tambores codificados por color para selección correcta de matriz de prensado
Característica 5	Listado UL y certificado CSA para cumplimiento normativo
Característica 6	Ángulo recto para instalación en espacios de acceso limitado

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:25