Sin imagen disponible

Zapata para Interruptor Automático / Conexión QR / Aluminio-Cobre / 300 kcmil / Kit 3 Piezas

SKU: 3TA1QR300 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

$426.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estas zapatas para interruptor automático están diseñadas para facilitar la conexión segura y eficiente de conductores en aplicaciones eléctricas industriales. El sistema de conexión QR (Quick Release) permite realizar instalaciones y mantenimientos de forma ágil sin requerir herramientas adicionales. Fabricadas en material bimetálico aluminio-cobre (Al-Cu), garantizan excelente conductividad eléctrica y compatibilidad con conductores de ambos materiales. Soportan una sección máxima de 300 kcmil, lo que las hace aptas para circuitos de alta capacidad de corriente. El kit incluye tres unidades, ideal para configuraciones trifásicas en tableros de distribución. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Zapata para interruptor QR
<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales: Aluminio-Cobre (Al-Cu)
<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Hilos: 1 hilo
<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 300 mcm
<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación: Kit de 3 unidades <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>
Material de terminales: Aluminio-Cobre (Al-Cu)
Capacidad de corriente: 300 mcm
Número de hilos: 1 <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>
Tipo de conexión: QR (Quick Release)
Compatibilidad de conductores: Aluminio y Cobre
Sección máxima: 300 mcm <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>
Kit de 3 unidades

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatibilidad dual con conductores de aluminio y cobre**
Característica 2	**Conexión rápida QR sin herramientas especiales**
Característica 3	**Alta conductividad con material Al-Cu bimetálico**
Característica 4	**Capacidad hasta 300 kcmil para alta corriente**
Característica 5	**Kit de 3 unidades para instalación trifásica**
Característica 6	**Diseño para 1 hilo por terminal**