



Zapata para interruptor / 30-100A / 65kA@120VAC / 1 polo / Gabinete N1-N3R

SKU: LN1E100 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$63.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Zapata diseñada para establecer conexiones de línea y carga en interruptores de circuito. Compatible exclusivamente con la serie Sentron ED6 de 1 polo, ofreciendo un rango de corriente operativa de 30 a 100 amperios. Su construcción permite instalación versátil en gabinetes tipo N1 y N3R, así como en tableros 3WLPack, FC, SBM y panelboards P1. La zapata incluye fijación mediante tornillos para asegurar conexiones firmes en entornos industriales y comerciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conexiones de línea y carga integradas en un solo elementoCompatibilidad exclusiva con interruptores Sentron ED6 de 1 poloRango de cable #10-1/0 AWG para cobre y aluminioCapacidad interruptiva de 65kA rms simétricos a 120VCAMontaje en gabinetes N1, N3R y diversos tableros industrialesCertificación UL 489 clasificado para uso HACR<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de corriente</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>30 - 100 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre de cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>#10 - 1/0 AWG Cu/Al</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Interruptores ED6 de 1 polo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Fijados con tornillos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad interruptiva @ 120VCA</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>65 kA rms simétricos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad interruptiva @ 240VCA</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>25 kA rms simétricos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad interruptiva @ 277VCA</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>18 kA rms simétricos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>-10°C a 40°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas y certificaciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>UL 489 (HACR), CSA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Gabinetes N1, N3R; Tableros 3WLPack, FC, SBM; Panelboard P1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (W1)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>6.35 pulgadas (161.29 mm)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexiones de línea y carga integradas
Característica 2	Compatible con interruptores Sentron ED6 de 1 polo
Característica 3	Rango de cable #10-1/0 AWG Cu/Al
Característica 4	Capacidad interruptiva de 65kA a 120VCA
Característica 5	Montaje en gabinetes N1, N3R y panelboards P1
Característica 6	Certificación UL 489 para uso HACR