



Zapata para interruptor / 250A / 65kA / 2-3 polos / 24-600VCA / 12-250VCC / 4.5'x9.5'x4'

SKU: TA1FD350A Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$158.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Zapata para interruptor termomagnético Sentron FXD6 diseñada para aplicaciones industriales y comerciales de alta exigencia. Compatible con interruptores de 250A en configuraciones de 2 y 3 polos, ofrece una capacidad interruptiva de 65kA certificada bajo UL 489. Su construcción con zapatas de aluminio y terminación por compresión asegura conexiones confiables en gabinetes NEMA y panelboards. Operación estable sin derating en temperaturas de -10°C a 40°C con calibración para sistemas de 400Hz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad interruptiva: 65kA (240VCA), 35kA (480VCA), 22kA (600VCA)Rango de corriente: 70-250A, disponible en 2 y 3 polosTensión de control: 24-600VCA / 12-250VCCMontaje en gabinetes N1, N3R y panelboards P4, P5Terminación en zapatas de aluminio con compresiónCalibración para 40°C sin derating, compatible con 400Hz<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad interruptiva</div><div style='font-weight: 600;'>65kA (UL 489)</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>35kA @ 600VCA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marco / Polos</div><div style='font-weight: 600;'>250A</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>2 y 3 polos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tensión de control</div><div style='font-weight: 600;'>24-600VCA</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>12-250VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>4.5' x 9.5' x 4'</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Alto x Ancho x Profundidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura / Normas</div><div style='font-weight: 600;'>-10°C a 40°C</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>UL 489, HACR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje compatible</div><div style='font-weight: 600;'>N1, N3R, P4, P5</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>3WLPack, FC, SBM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad detallada</div><div style='font-weight: 600;'>65kA (240VCA)</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>30kA (2P) / 18kA (3P)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Detalles de capacidad interruptiva</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 16px;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'><td style='padding: 8px 12px;'>240VCA</td><td style='padding: 8px 12px; font-weight: 600;'>65kA</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'><td style='padding: 8px 12px;'>480VCA</td><td style='padding: 8px 12px; font-weight: 600;'>35kA</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'><td style='padding: 8px 12px;'>600VCA</td><td style='padding: 8px 12px; font-weight: 600;'>22kA</td></tr><tr><td style='padding: 8px 12px;'>2 polos</td><td style='padding: 8px 12px; font-weight: 600;'>18kA</td></tr></table></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad interruptiva de 65kA a 240VCA para alta protección
Característica 2	Rango de corriente ajustable 70-250A en configuraciones 2P y 3P
Característica 3	Tensión de control versátil 24-600VCA y 12-250VCC
Característica 4	Montaje flexible en gabinetes N1, N3R y panelboards P4, P5
Característica 5	Terminación en zapatas de aluminio con compresión robusta
Característica 6	Operación sin derating hasta 40°C con calibración para 400Hz