



Zapata para interruptor / 3/0-500 kcmil / 65 kA / 250 VCD / Marco 600 A / Gabinetes N1/N3R / 7.5 x 11 x 4 in

SKU: TA2J6500 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$585.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; font-size: 15px;'>Esta zapata de cobre está diseñada para establecer conexiones eléctricas seguras en interruptores de marco 600 A de las series JXD6 y LXD6. Su construcción en cobre garantiza excelente conductividad y resistencia a la corrosión en entornos industriales exigentes. La zapata soporta calibres de cable desde 3/0 hasta 500 kcmil, ofreciendo versatilidad para diversas configuraciones de instalación. Está certificada bajo normas UL 489 y NOM-ANCE, asegurando cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica internacionales y nacionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 17px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Material de cobre para máxima conductividad eléctrica y durabilidadCompatibilidad exclusiva con interruptores JXD6 y LXD6Operación sin derating a temperatura ambiente de 40°CSoporta frecuencia de operación de 400 Hz para aplicaciones especialesMontaje en gabinetes tipo N1 y N3R, tableros 3WLPack, FC, SBMCompatible con panelboards P4 y P5<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 17px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Modelo: JXD6 y LXD6
Marco: 600 A
Cantidad: 1 pieza</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conexión eléctrica</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Calibre cable: 3/0 - 500 kcmil
Material: Cobre
Frecuencia: 400 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidad interruptiva</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>65 kA @ 250 VCD
35 kA @ 480 VCA
25 kA @ 500 VCD
25 kA @ 600 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Ancho (W): 7.5 in (190.5 mm)
Largo (L): 11 in (279.4 mm)
Profundidad (D): 4 in (101.6 mm)
Profundidad (D1): 5.44 in (138.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>2 polos: 17.5 lbs (7.94 kg / 3.9 kg*)
3 polos: 19.5 lbs (8.85 kg / 4.54 kg*)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Aplicaciones de montaje</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Gabinetes: N1, N3R
Tableros: 3WLPack, FC, SBM
Panelboards: P4, P5</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Normas y certificaciones</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>UL 489
NOM-ANCE</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Condiciones de operación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Temperatura: 40°C sin derating
Voltaje: CA/CD múltiples</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; line-height: 1.5; margin-top: 16px; opacity: 0.8;'>* Los valores de peso en kg presentados en la documentación técnica del fabricante pueden variar según la configuración específica del interruptor. Verifique la compatibilidad exacta con su modelo antes de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de cobre para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Compatibilidad con interruptores JXD6 y LXD6
Característica 3	Operación sin derating a 40°C y 400 Hz
Característica 4	Montaje en gabinetes N1, N3R y tableros 3WLPack, FC, SBM
Característica 5	Aprobaciones UL 489 y NOM-ANCE para instalaciones industriales
Característica 6	Múltiples capacidades interruptivas según voltaje de aplicación