



Terminal de Cobre Electrolítico / Cañón Largo / 2 Orificios 1/2" / 2/0 AWG / Ángulo Recto / 35 kV / Espaciamiento 1 3/4"

SKU: HUB-YA262N Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$348.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminal de zapata en cobre electrolítico con cañón largo y ángulo recto, diseñado para uniones eléctricas en aplicaciones de media tensión hasta 35 kV. El barril largo con chaflán interno permite la inserción del conductor 2/0 AWG sin deshilachamiento, optimizando la calidad del contacto eléctrico. La configuración de doble orificio para tornillos de 1/2' con espaciamiento de 1 3/4' distribuye uniformemente la carga mecánica en la conexión. La geometría de ángulo recto facilita la instalación en configuraciones donde el cable debe dirigirse perpendicularmente al punto de anclaje. Cumple con la normativa RoHS de la Unión Europea para entornos con restricciones de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Cobre electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de lengua: Estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de barril: Largo con chaflán interno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo: Recto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orificios de montaje: 2 x 1/2' con espaciamiento 1 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de conductor: 2/0 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de voltaje: 35 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Código de color: Negro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento RoHS UE: Sí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de voltaje máximo: 35 kV<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Unión de cable indicador</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Cobre electrolítico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de barril: Largo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de lengua: Estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Barril interno: Tipo chaflán<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo: Recto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Orificios: 2 x 1/2'<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espaciamiento entre orificios: 1 3/4'<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Cumplimiento RoHS UE: Sí</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Barril largo con chaflán interno para inserción de conductor sin deshilachado
Característica 2	Ángulo recto permite instalación en espacios reducidos y orientación versátil
Característica 3	Doble perforación 1/2" distribuye carga mecánica en conexiones de alta corriente
Característica 4	Clasificación 35 kV para aplicaciones en media tensión industrial
Característica 5	Código de color negro facilita identificación rápida en campo
Característica 6	Cumplimiento RoHS UE para instalaciones con restricciones ambientales