



Zapata Terminal de Compresión de Cobre Electrolítico Estañado de Cañón Corto para Tornillo de 1/2" y Calibre 2 AWG.

SKU: HUB-YA2-CL6 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Terminales y Accesorios

\$201.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal de compresión de cobre electrolítico estañado diseñado para aplicaciones de media tensión hasta 35 kV. El conector incorpora un barril biselado que facilita la inserción del conductor calibre 2 AWG, mientras que el revestimiento de estaño electrochapado proporciona protección anticorrosión para instalaciones en ambientes exigentes. La configuración de cañón corto con orificio estándar de 13.2 mm (0.52 in) para tornillo de 1/2" permite una instalación segura en equipos de distribución eléctrica, transformadores y gabinetes de control. Las dimensiones compactas de 0.88 in de longitud de almohadilla y 2.30 in de longitud total optimizan el espacio en instalaciones con densidad de cableado elevada.

Características Generales

- Tipo de conector: Terminal de cable, barril estándar biselado
- Material: Cobre electrolítico con revestimiento de estaño electrochapado
- Voltaje máximo: 35 kV (35 000 V)
- Tamaño de conductor: 2 AWG, material de conductor: cobre
- Tamaño de tornillo: 1/2", orificio estándar: 0.52 in (13.2 mm)
- Color de identificación: Marrón

Desempeño Eléctrico

Voltaje máximo: 35 kV

Calibre de conductor: 2 AWG

Material de conductor: Cobre

Número de orificios: 1

Dimensiones y Mecánica

Longitud total: 2.30 in (58 mm)

Longitud de almohadilla: 0.88 in

Ancho de almohadilla: 0.73 in

Longitud de tira: 15/16 in

Diámetro exterior: 0.42 in

Dimensión Z: 0.55 in

Tamaño de orificio: 0.52 in (13.2 mm)

Tipo de orificio: Estándar

Material y Acabado

Material base: Cobre electrolítico

Revestimiento: Sí, estaño electrochapado

Característica constructiva: Barril biselado

Color de identificación: Marrón

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje máximo 35 kV para aplicaciones de media tensión
Característica 2	Revestimiento de estaño electrochapado anticorrosión
Característica 3	Barril biselado para inserción simplificada del conductor
Característica 4	Diseño compacto de 0.88 in para espacios reducidos
Característica 5	Orificio estándar de 13.2 mm compatible con tornillo 1/2"
Característica 6	Longitud total 2.30 in para adaptabilidad en instalaciones