



Zapata Terminal de Ojillo para Tornillo 5/16 in (8 mm)/ Calibre 12-10 AWG / Con Aislamiento de Vinilo.

SKU: HUB-TP-10-516 Marca: HUBBELL BURNDY Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$59.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Terminal de anillo con aislamiento de vinilo diseñada para aplicaciones eléctricas profesionales que requieren conexiones seguras y duraderas. Fabricada en cobre con acabado de estañado electrolítico que proporciona excelente conductividad y resistencia a la corrosión. Compatible con conductores de cobre sólido y trenzado de calibre 12-10 AWG, ofreciendo versatilidad para diversos tipos de instalación. Su construcción compacta con longitud total de 26 mm (1.03 in) permite su uso en espacios con restricciones de espacio. Cumple con la certificación UL467 para garantizar el máximo nivel de seguridad en instalaciones eléctricas.

Características Principales

- Aislamiento de vinilo para protección contra contactos accidentales
- Material base de cobre con estañado electrolítico anticorrosión
- Orificio tipo ojillo de 0.20 in (5.0 mm) para tornillo de 5/16 in (8 mm)
- Compatible con conductores de cobre sólido y trenzado calibre 12-10 AWG
- Diseño de barril compacto: 26 mm de longitud total
- Certificación UL467 para cumplimiento de normas de seguridad

Especificaciones Técnicas

Tipo de Conector	Terminal de Anillo	Aislamiento	Vinilo	Material	Cobre	Estañado	Electrolítico	Número de Orificios	1	Tipo de Orificio	Ojillo	Tamaño de Tornillo	5/16 in (8 mm)	Tamaño de Orificio	0.20 in (5.0 mm)	Diámetro Exterior	0.32 in	Diámetro Máximo	0.28 in	Longitud del Barril	0.34 in	Longitud Total	1.03 in (26 mm)	Tamaño de Conductor	12-10 AWG	Tipo de Conductor	Cable de Cu Sólido y Trenzado
------------------	--------------------	-------------	--------	----------	-------	----------	---------------	---------------------	---	------------------	--------	--------------------	----------------	--------------------	------------------	-------------------	---------	-----------------	---------	---------------------	---------	----------------	-----------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------------------

Características

- Tipo Barril
- Certificación UL467
- Indicador RoHS EUCM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento de vinilo para protección eléctrica
Característica 2	Cobre con estañado electrolítico anticorrosión
Característica 3	Compatible con cable sólido y trenzado de cobre
Característica 4	Diseño compacto de 26 mm para espacios reducidos
Característica 5	Certificación UL467 para instalaciones seguras
Característica 6	Orificio único de 0.20 in para fijación confiable