



Interruptor Inteligente / 1 Gang / 800 W / 100-250 V / ZigBee / Vidrio Templado / Neutro Opcional

SKU: SHS311Z Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Control de Iluminación

\$419.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor inteligente de pared con comunicación ZigBee diseñado para el control de un circuito de iluminación con carga máxima de 800 W. Opera con voltaje universal de entrada de 100 a 250 V, permitiendo su despliegue en instalaciones residenciales y comerciales con diferentes estándares eléctricos. Incorpora cable neutro opcional que facilita la instalación en cajas de empotre existentes sin necesidad de re-cableado adicional. El panel frontal de vidrio templado y la carcasa de policarbonato ignífugo proporcionan durabilidad y seguridad operativa. La gestión se realiza de forma remota a través de hub ZigBee compatible, habilitando control por aplicación móvil, creación de escenas automatizadas e integración con asistentes de voz para operación manos libres.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto ZigBee desde smartphone vía hub compatibleCable neutro opcional para funciones avanzadas sin requerir re-cableado obligatorioPotencia máxima soportada: 800 W por circuitoVoltaje de entrada universal: 100-250 VPanel de vidrio templado con carcasa de PC ignífugaInstalación sin cables de control adicionalesControl por aplicación móvil y asistentes de voz vía hubDimensiones del panel: 120 x 72 mmFactor de forma: 1 gang (un circuito)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje de entrada: 100-250 VPotencia máxima por circuito: 800 WCable neutro: OpcionalProtocolo de comunicación: ZigBeeControl remoto: Smartphone vía hubControl por voz: Compatible con asistentes virtuales vía hub</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Factor de forma: 1 gang (un circuito)Dimensiones del panel: 120 x 72 mmMaterial del panel: Vidrio templadoMaterial de carcasa: Policarbonato (PC) ignífugoInstalación: Sin cables de control adicionales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Apagador inteligente ZigBee 1 gangTornillos de montajeManual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto via smartphone con tecnología ZigBee
Característica 2	Integración en sistemas de automatización y escenas personalizadas
Característica 3	Instalación sin cables de control adicionales
Característica 4	Neutro opcional para funciones avanzadas de automatización
Característica 5	Rango de voltaje 100-250 V para compatibilidad eléctrica amplia
Característica 6	Diseño compacto de 120 mm x 72 mm para cajas de pared estándar