



Apagador Inteligente ZigBee / 2 Circuitos / 800 W por Canal / Alimentación Universal 100-250 V / Panel de Vidrio Templado 120 x 72 mm / Cable Neutro Opcional

SKU: SHS312Z Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Control de Iluminación

\$444.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Apagador inteligente ZigBee de 2 circuitos diseñado para el control centralizado de dos regresos de carga desde dispositivos móviles. Permite encender, apagar y programar escenas de iluminación a través de aplicación vinculada a un hub controlador ZigBee. Soporta alimentación universal de 100 a 250 VCA con capacidad de carga de 800 W por circuito. Incorpora panel frontal de vidrio templado de 120 x 72 mm y carcasa de policarbonato ignífugo para instalación segura en cajas de distribución estándar. El cable neutro es opcional para funciones inteligentes, facilitando su adaptación en infraestructuras eléctricas nuevas o existentes. Compatible con control por voz a través de asistentes virtuales cuando se opera bajo ecosistema ZigBee.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Control ZigBee de 2 circuitos vía hub controlador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación universal: 100 V - 250 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de carga: 800 W por circuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel de vidrio templado: 120 x 72 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa de PC ignífuga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Control por aplicación móvil y asistentes de voz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Señal inalámbrica ZigBee para automatización de escenas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje de operación: 100 - 250 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga máxima por circuito: 800 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Número de circuitos: 2 gang<li style='padding: 6px 0;*>Requiere cable neutro para funciones inteligentes (opcional)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones del panel: 120 x 72 mm<li style='padding: 6px 0;*>Carcasa: policarbonato (PC) ignífugo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protocolo: ZigBee<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control por aplicación móvil vía hub<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con asistentes de voz mediante hub ZigBee</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de dos circuitos independientes vía ZigBee
Característica 2	Neutro opcional para compatibilidad con instalaciones existentes
Característica 3	Alimentación universal 100-250V para despliegue multi-región
Característica 4	Carcasa ignífuga para protección contra sobrecalentamiento eléctrico
Característica 5	Panel frontal de vidrio templado 120 mm x 72 mm resistente a impactos
Característica 6	Carga máxima 800 W por circuito para iluminación LED e incandescente