



Interruptor Inteligente / 2 Circuitos / ZigBee / 800 W por Canal / 100-250 V / 120 mm x 72 mm

SKU: SHS212Z Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Control de Iluminación

\$384.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de iluminación inteligente con tecnología ZigBee que permite el control independiente de dos circuitos de carga desde aplicaciones móviles o sistemas de automatización. Opera con voltaje universal de 100 V a 250 V, soportando cargas de hasta 800 W por canal. Su diseño compacto de 120 mm x 72 mm facilita la instalación en cajas de empotre estándar sin requerir cableado adicional de control. La carcasa de policarbonato con propiedades ignífugas garantiza durabilidad y seguridad operativa. Para el acceso a funciones inteligentes, escenas programadas e integración con asistentes de voz, el dispositivo debe vincularse a un hub ZigBee compatible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo inalámbrico: ZigBee 2 gang<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de 2 regresos de carga independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 800 W por circuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100 V - 250 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: policarbonato ignífugo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración con asistentes de voz y sistemas de automatización</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales de control: 2 circuitos independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad por canal: 800 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 100 V - 250 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración: asistentes de voz, sistemas de automatización</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 120 mm x 72 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de carcasa: PC (policarbonato) ignífugo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: sin cables adicionales de control</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Hub ZigBee requerido para funciones inteligentes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto mediante aplicación móvil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Creación de escenas personalizadas vía automatización</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de dos circuitos de iluminación independientes
Característica 2	Compatible con asistentes de voz y plataformas de automatización
Característica 3	Instalación sin cableado adicional de control
Característica 4	Carcasa ignífuga de policarbonato para mayor seguridad
Característica 5	Voltaje universal 100-250 V adaptable a diferentes regiones
Característica 6	Requiere hub ZigBee para funciones inteligentes y escenas