



Botón de Pánico Inalámbrico / ZigBee 2.4 GHz / Alcance 130 m (426.5 ft) / Encriptación AES 128-bit / Batería 2 Años / IP Resistente Humedad

SKU: SHEBZ101 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Sensores y Relevadores

\$118.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón de pánico inalámbrico con comunicación ZigBee 2.4 GHz diseñado para integración en sistemas de seguridad residenciales y comerciales. Permite el envío inmediato de alarmas y notificaciones mediante un solo toque, requiriendo conexión a un hub con recepción ZigBee para su operación. La transmisión cuenta con encriptación AES de 128 bits que garantiza la confidencialidad de los eventos de emergencia. El dispositivo soporta la activación de escenarios automatizados con otros dispositivos compatibles en la red, ampliando su funcionalidad más allá de la notificación básica. Su diseño compacto y método de instalación mediante placa de pared de plástico facilitan su despliegue en ubicaciones estratégicas sin requerir cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protocolo de comunicación: ZigBee 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Encriptación: AES de 128 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de funcionamiento: CC 3V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de batería: Pila de botón CR2032<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Duración de batería: Hasta 2 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Humedad de operación: 0-95% sin condensación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Método de instalación: Placa de pared de plástico para colgar en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 49.5 x 12.6 mm
Voltaje: CC 3V
Batería: CR2032
Autonomía: Hasta 2 años
Temperatura: -10 °C ~ 55 °C
Humedad: 0-95% sin condensación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Botón de pánico inalámbrico
Placa de pared de plástico para instalación
Batería CR2032 (preinstalada)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encriptación AES de 128 bits para comunicación segura de alarmas
Característica 2	Batería CR2032 con autonomía de hasta 24 meses de operación
Característica 3	Alcance de transmisión de 130 m (426.5 ft) en línea visual despejada
Característica 4	Activación de escenarios automatizados con un solo toque
Característica 5	Diseño compacto de 49.5 x 12.6 mm para instalación discreta
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a 55 °C sin condensación